

MINI SPINNER 360° TYPE 5000

Tankrensingsudstyr

JA-5000RG
Mini Spinner 5000

- Temperatur: 5°C - 95°C
- Materiale: Aisi 316L/1.4404
- Gevind / Clips tilslutning
- Kugleleje: Aisi304/1.4301
- 3.1 Certifikat kan leveres



PRODUKTBEKRIVELSE

- Temperatur: 5°C - 95°C
- Materiale: Aisi 316L/1.4404
- Med indvendigt BSP gevind
- Kugleleje: Aisi304
- 3.1 Certifikat kan leveres

OBS! Må ikke bruges med Demineraliseret vand eller Komprimeret luft i længere perioder, grundet kraftigt slid på lejer.

Anvendelsesområder:

- Mindre Tanke
- Tromler
- Bøtter
- Flasker
- Transportbeholdere
- Maskinanlæg, f.eks i næringsmiddel- drikkevare- kosmetik- farmaceutisk- og kemisk industri.

SPECIFIKATIONER

Beskrivelse	Roterende Rensekugle
Certifikater	3.1 EN 10204
Driftstryk	4 bar
Kapacitet	3,0 Meter
Maksimalt flow	102 L/Min
Max tryk	4 bar
Montage	Gevind
Procestilslutning	3/4" Indvendig Rørgvind
Spray vinkel	360 °
Temperaturområde	5°-95°C

Tilslutningsdimension

3/4" RG