

1-AKSET TILTSENSOR

QG30 serie (30x30 mm)

QG30-KI-010E-AV-K

Tilt sensor +/- 10°, output 0,5-4,5V, 1-akse



- 1 / single akset
- $\pm 10^\circ$, $\pm 30^\circ$, $\pm 90^\circ$; 0 - 360°
- Output 0,5-4,5 V / 4-20 mA
- IP67-IP69K
- Fås i 5V-udgave

PRODUKTBESKRIVELSE

Enkeltakset måleområde: $\pm 10^\circ$, $\pm 30^\circ$, $\pm 90^\circ$; 0 - 360°

Eksempel på applikationer

Nivellering, hældningsbeskyttelse, rulning og hældning måling, vinkelmåling

- Betonpumper
- Kraner
- Hævede arbejdsplatforme
- Solcellepaneler
- Luftaffjedringssystemer
- Landbrugsmaskiner.

SPECIFIKATIONER

Måleområde	$\pm 10^\circ$
Antal akser	1 pc
Udgang	0,5-4,5 V
Tilslutning	Kabel
Spænding DC max	30 V
Spænding DC min	10 V
IP-klasse	IP67
Materiale	Plast
Bredde	30 mm
Længde	30 mm
Højde	15 mm

Nøjagtighed	0,3 °
Opløsning	0,03 °
Temperatureffekt	0,01 °/K
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	85 °C
Godkendelser	CE

