

P43 ULTRALYDSSENSOR - ANALOG UD GANG

Kabelversion

P43F4Y2D1D0360E
(515432 / P43-40-M18-PBT-I-2m) P43 M18 Ultralyd 4-20mA 400mm kabel 2m



- Registreringsafstand op til 3500 mm
- 4 - 20mA / 0 - 10V
- Programmerbart vindue for udgangssignalet
- Programmerbar på stigende eller faldende signal
- 2m kabel

PRODUKTBESKRIVELSE

For P43 serien bliver de analoge og de indstillelige udgange lagret. Dette sker ved hjælp af Tele-teach som er et let og præcist Teach-in program. Serien har hhv. en analog udgang på 0-10V/4-20mA eller to skiftende programmerbare udgange.

Ultralydssensorer kan anvendes i mange forskellige typer applikationer. Eksempelvis:

- Registrering af materiale
- Regulering af nedhæng
- Måling af afstande
- Registrering af niveau
- Optælling af komponenter

SPECIFIKATIONER

Distance max	400 mm
Distance min.	30 mm
Elektrisk tilslutning	Indstøbt kabel 2m
Forsyningsspænding DC max	30 V DC
Forsyningsspænding DC min	15 V DC
IP-klasse	IP65
Materiale hus	PBT
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	70 °C
Type sensor	Ultralyd

