

PNEUMATISK TÆLLER

99766001

Pneumatisk tæller 4-digits, no reset.

- Kræver ikke strømforsyning
- Med eller uden tilbagestilling



PRODUKTBESKRIVELSE

Crouzet kalkulatorer der styres vha. et pneumatisk signal. Konventionel kalkulator med eller uden tilbagestilling samt en forvalgskalkulator, der udsender et pneumatisk udgangssignal ved opnåelse af forvalget. For at udføre en beregning for en enhed, kræves et tryk > 1,4 bar (> 0,8 bar for en forvalgskalkulator) og trykket skal siden falde til < 0,3 bar (0,15 for en forvalgskalkulator) før næste beregningspuls kan registreres.

MÅL

TEKNISKE DATA

Ordre nr.	Betegnelse
99766001	Pneumatisk tæller uden tilbagestilling. 6 cifre
99766002	Pneumatisk tæller med manuel tilbagestilling. 4 cifre
89538201	Pneumatisk forvalgstæller med manuel og pneumatisk tilbagestilling.

BEST.NR.

Tilgangstryk	2 til 8 bar
Medium	Luft eller filtrerende neutrale gasser
Temperaturområde	0 °C til +60 °C
Tilbagestillingssignal, forvalgskalkulator	> 2 bar
Tilslutning	Push-in fitting for Ø4 mm slange

SPECIFIKATIONER

Materiale hus	PA
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	60 °C
Tilslutning	Push-in Ø4 mm
Trykområde max	8 bar
Trykområde min	2 bar
Vægt	150 g

