



GLASTERMOMETER MED BLÅ VÆSKEFYLDNING MONTERING NEDAD

Serie M32

M32-3501043

NS110x30 -30-50°C L=40 G1/2"

- Måleområdet fra -30 op til 200°C
- Størrelser i 110x30, 150x36 eller 200x36mm
- Lige udførsel for montering nedad
- Upåvirket af vibrationer
- Indstikslængde 40, 63, 100, 160 eller 250mm



PRODUKTBESKRIVELSE

Maskinglastermometeret model 32 anvendes hovedsageligt i industrielle applikationer såsom maskinbygning samt i varme-, klimaanlægs- og køleteknologi. Maskinglastermometeret er kendetegnet ved høj nøjagtighed og meget lang levetid (da der ikke er noget mekanisk slid).

SPECIFIKATIONER

Indstikslængde	40 mm
Længde	110 mm
Materiale hus	Aluminiumlegering
Materiale medieberørte del	Kobberlegering
Målenøjagtighed	2%
Plug diameter	10 mm
Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	50 °C
Tilslutningsposition	Nedad

HG	Dimensions in mm										Weight in kg
	a1	a2	B	Q d	Q d1	G	G1	H	H1	GW	
110	44	20	10	26	22	G 1/6	-	110	130	22	0,25
	44	20	10	26	22	G 1/6	-	110	130	27	0,25
	44	20	10	26	22	G 1/6	-	110	130	27	0,25
	44	20	10	26	22	M20 x 1.5	-	110	130	27	0,25
150	46	21	36	10	26	G 1/6	-	150	170	27	0,30
	46	21	36	10	26	G 1/6	-	150	170	27	0,30
	46	21	36	10	26	M20 x 1.5	-	150	170	27	0,30
	46	21	36	10	26	G 1/6	-	150	170	32	0,30
200	46	21	36	10	32	M27 x 2	-	150	170	32	0,30
	46	21	36	10	26	G 1/6	G 1/6	200	220	27	0,35
	46	21	36	10	26	M20 x 1.5	M20 x 1.5	200	220	27	0,35
	46	21	36	10	32	G 1/6	G 1/6	200	220	32	0,35
	46	21	36	10	32	M27 x 2	M27 x 2	200	220	32	0,35
	46	21	36	6.5	-	-	M24 x 1.5	200	220	32	0,35

NS	Dimensions in mm										Weight in kg
	s1	s2	B	D	G d1	G	G2	H	N1	SW	
110	44	20	30	10	22	G 1/8"	-	110	130	22	0,25
	44	20	30	10	24	M14 x 1.5	-	110	130	22	0,25
	44	20	30	10	26	G 1/8"	-	110	130	27	0,25
	44	20	30	10	28	M16 x 1.5	-	110	130	27	0,25
150	48	21	36	10	28	G 1/8"	-	150	170	27	0,30
	48	21	36	10	25	M20 x 1.5	-	150	170	27	0,30
	48	21	36	10	32	G 1/2"	-	150	170	32	0,30
	48	21	36	10	32	M27 x 2	-	150	170	32	0,30
200	48	21	36	10	32	G 1/2"	-	200	220	32	0,35
	48	21	36	10	32	M20 x 1.5	-	200	220	32	0,35
	48	21	36	10	32	G 1/2"	G 1/2"	200	220	32	0,35
	48	21	36	10	32	M27 x 2	M27 x 2	200	220	32	0,35
250	48	21	36	10	32	G 1/2"	G 1/2"	250	250	32	0,35
	48	21	36	6.5	-	M24 x 1.5	-	250	250	32	0,35