



LUFTHASTIGHEDS- OG TEMPERATURSENSOR MED BESKYTTELSESFUNKTION

Serie A2G-20

A2G20-40388148

0-50°C 0-20m/s 4-20mA 180x10mm

- Måleområde 0-50°C, 0-20m/s
- Pt1000 eller NTC10k
- 4-20mA eller 0-10V udgangssignal
- Med monteringsflange til montering på ventilationskanaler
- Valgmulighed: pausesignal



PRODUKTBESKRIVELSE

A2G-20-serien fra WIKA er en lufthastighedssensor og bruges til måling af flowhastigheden af gasformige medier i ventilations- og klimaanlæg. A2G-20 har desuden også en integreret temperatursensor. Udgangssignalet er enten 4-20mA eller 0-10V, som kan justeres til instrumentet og tilsluttes direkte til et styresystem.

Som ekstraudstyr kan der tilføjes en switchfunktion til yderligere styring af f.eks. ventilationsdele. En anden mulighed er LC-displayet, som kan tilføjes for at spare tid og forenkle idriftsættelsen.

SPECIFIKATIONER

Indstikslængde	180 mm
IP-klasse	IP54
Materiale hus	Plast
Materiale medieberørte del	Rustfrit stål 316Ti
Omgivelsestemperatur fra	0 °C
Omgivelsestemperatur til	50 °C
Plug diameter	10 mm
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	50 °C

