

e1	40,5
e2	20,8
e4	6
h	52,5

Bestillingsnr	Ampere	Antal
NH000GG50V2	2 A	3 stk. pr. pakke
NH000GG50V4	4 A	3 stk. pr. pakke
NH000GG50V6	6 A	3 stk. pr. pakke
NH000GG50V10	10 A	3 stk. pr. pakke
NH000GG50V16	16 A	3 stk. pr. pakke
NH000GG50V20	20 A	3 stk. pr. pakke
NH000GG50V25	25 A	3 stk. pr. pakke
NH000GG50V32	32 A	3 stk. pr. pakke
NH000GG50V35	35 A	3 stk. pr. pakke
NH000GG50V40	40 A	3 stk. pr. pakke
NH000GG50V50	50 A	3 stk. pr. pakke
NH000GG50V63	63 A	3 stk. pr. pakke
NH000GG50V80	80 A	3 stk. pr. pakke
NH000GG50V100	100 A	3 stk. pr. pakke

Findes også i 400 V og 690 V gG karakteridstik.

Ønskes andre karakteristikker, f.eks. aM, gTr, gR, aR eller knivsikringsholder, kontakt OEM Automatic Klitsø A/S, produktområde EI-tavle.

Minste bestillingsmængde er en pakning á 3 stk.

SPECIFIKATIONER

Brydeevne	120 kA
Godkendelser	BV, CB, CE, DNV, KEMA KEUR, Lloyd's, VDE
Indikering	Visuel, Pal
Karakteristisk	gG
Manufacturer Part No	B211946
Nominal strøm	2 A
Pakningsstørrelse	3 pc
Spænding AC max	500 V
Spænding DC max	250 V

