

CYLINDERSIKRING 14X51 - TYPE AM

FR14AM69V0.25

Sikring FR 14x51 AM 690V AC 0,25A



- 120 kA / 0,25-50 A
- Keramisk konstruktion
- Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse
- Med / uden indikator



PRODUKTBESKRIVELSE

Mersen aM og gG sikringer dækker en bred vifte af fysiske størrelser og amperestørrelser for 400, 500 og 690VAC. Sikringerne benyttes til beskyttelse i elektriske distributionssystemer og forskellige industrielle applikationer. Sikringerne findes i størrelse 8x31 og størrelsen 10x38 med en valgfri indikator, og i størrelsen 14x51 og 22x58 med en valgfri "striker" til aktivering af en ekstra mekanisk meldekontakt. Alle cylindriske finsikringer er keramisk opbygget og har forsvøvet slutmuffe.

[Datablad for cylindersikring 14x51 gG og aM](#)


Cylindersikring med striker.



I henhold til: NF EN 60269-1 & 2-1



MÅL



14x51	mm
A	14,3
B	51
C	13,8

BESTILLINGSNUMMER

Bestillingsnr.	Beskrivelse	Antal pr. bestilling
Overbelastning og kortslutningsbeskyttelse (gG)		
FR14GG69V1	1A	10 stk.
FR14GG69V2	2 A	10 stk.
FR14GG69V4	4 A	10 stk.
FR14GG69V6	6 A	10 stk.
FR14GG69V8	8 A	10 stk.
FR14GG69V10	10 A	10 stk.
FR14GG69V12	12 A	10 stk.
FR14GG69V16	16 A	10 stk.
FR14GG69V20	20 A	10 stk.
FR14GG69V25	25 A	10 stk.
FR14GG50V32	32 A	10 stk.
FR14GG50V40	40 A	10 stk.
FR14GG40V50	50 A	10 stk.
Med striker		

FR14GG50V2P	2 A	10 stk.
FR14GG50V4P	4 A	10 stk.
FR14GG50V6P	6 A	10 stk.
FR14GG50V8P	8 A	10 stk.
FR14GG50V10P	10 A	10 stk.
FR14GG50V12P	12 A	10 stk.
FR14GG50V16P	16 A	10 stk.
FR14GG50V20P	20 A	10 stk.
FR14GG50V25P	25 A	10 stk.
FR14GG50V32P	32 A	10 stk.
FR14GG50V40P	40 A	10 stk.
Skringer for motorinstallationer (aM)		
FR14AM69V0.25	0,25 A	10 stk.
FR14AM69V0.5	0,5 A	10 stk.
FR14AM69V1	1 A	10 stk.
FR14AM69V2	2 A	10 stk.
FR14AM69V4	4 A	10 stk.
FR14AM69V6	6 A	10 stk.
FR14AM69V8	8 A	10 stk.
FR14AM69V10	10 A	10 stk.
FR14AM69V12	12 A	10 stk.
FR14AM69V16	16 A	10 stk.
FR14AM69V20	20 A	10 stk.
FR14AM69V25	25 A	10 stk.
Med striker for mekanisk indikation		
FR14AM50V6P	6 A	10 stk.
FR14AM50V8P	8 A	10 stk.
FR14AM50V10P	10 A	10 stk.
FR14AM50V12P	12 A	10 stk.
FR14AM50V16P	16 A	10 stk.
FR14AM50V20P	20 A	10 stk.
FR14AM50V25P	25 A	10 stk.
FR14AM50V32P	32 A	10 stk.
FR14AM50V40P	40 A	10 stk.

Mindste bestillingsantal er en pakke á 10 stk.

SPECIFIKATIONER

Brydeevne	120 kA
Godkendelser	BV, CE, DNV, GL, Lloyd's
Karakteristisk	aM
Nominal strøm	0,25 A
Pakningsstørrelse	10 pc
Spænding AC max	690 V

