

CYLINDERSIKRING 22X58 - TYPE GG

FR22GG69V2

Sikring FR 22x58 GG 690V AC 2A



- 120 kA / 2-125 A
- Keramisk konstruktion
- Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse
- Med / uden indikator



PRODUKTBESKRIVELSE

Mersen aM og gG sikringer dækker en bred vifte af fysiske størrelser og amperestørrelser for 400, 500 og 690VAC. Sikringerne benyttes til beskyttelse i elektriske distributionssystemer og forskellige industrielle applikationer. Sikringerne findes i størrelse 8x31 og størrelsen 10x38 med en valgfri indikator, og i størrelsen 14x51 og 22x58 med en valgfri "striker" til aktivering af en ekstra mekanisk meldekontakt. Alle cylindriske finsikringer er keramisk opbygget og har forsvøvet slutmuffe.

[Datablad for Cylindersikring 22x58 gG, aM](#)


Cylindersikringer med striker



I henhold til: NF EN 60269-1 & 2-1



MÅL



22x58	mm
A	22,2
B	58
C	16,2

BESTILLINGSNUMMER

Bestillingsnr.	Beskrivelse	Antal pr. pakke
FR22GG69V2	2 A	10 stk.
FR22GG69V4	4 A	10 stk.
FR22GG69V6	6 A	10 stk.
FR22GG69V8	8 A	10 stk.
FR22GG69V10	10 A	10 stk.
FR22GG69V12	12 A	10 stk.
FR22GG69V16	16 A	10 stk.
FR22GG69V20	20 A	10 stk.
FR22GG69V25	25 A	10 stk.
FR22GG69V32	32 A	10 stk.
FR22GG69V40	40 A	10 stk.
FR22GG69V50	50 A	10 stk.
FR22GG69V63	63 A	10 stk.
FR22GG69V80	80 A	10 stk.
FR22GG50V100	100 A	10 stk.
FR22GG40V125	125 A	10 stk.
Med "striker" for mekanisk indikering		
FR22GG69V4P	4 A	10 stk.
FR22GG69V6P	6 A	10 stk.
FR22GG69V8P	8 A	10 stk.
FR22GG69V10P	10 A	10 stk.
FR22GG69V12P	12 A	10 stk.
FR22GG69V16P	16 A	10 stk.

FR22GG69V20P	20 A	10 stk.
FR22GG69V25P	25 A	10 stk.
FR22GG69V32P	32 A	10 stk.
FR22GG69V40P	40 A	10 stk.
FR22GG69V50P	50 A	10 stk.
FR22GG50V63P	63 A	10 stk.
FR22GG50V80P	80 A	10 stk.
FR22GG50V100P	100 A	10 stk.
FR22GG40V125P	125 A	10 stk.
Til motorinstallationer		
FR22AM69V1	1 A	10 stk.
FR22AM69V2	2 A	10 stk.
FR22AM69V4	4 A	10 stk.
FR22AM69V6	6 A	10 stk.
FR22AM69V8	8 A	10 stk.
FR22AM69V10	10 A	10 stk.
FR22AM69V12	12 A	10 stk.
FR22AM69V16	16 A	10 stk.
FR22AM69V20	20 A	10 stk.
FR22AM69V25	25 A	10 stk.
FR22AM69V32	32 A	10 stk.
FR22AM69V40	40 A	10 stk.
FR22AM69V50	50 A	10 stk.
FR22AM69V63	63 A	10 stk.
FR22AM69V80	80 A	10 stk.
FR22AM50V100	100 A	10 stk.
FR22AM40V125	125 A	10 stk.
Med "striker" for mekanisk indikering		
FR22AM69V1P	1 A	10 stk.
FR22AM69V6P	6 A	10 stk.
FR22AM69V8P	8 A	10 stk.
FR22AM69V10P	10 A	10 stk.
FR22AM69V12P	12 A	10 stk.
FR22AM69V16P	16 A	10 stk.
FR22AM69V20P	20 A	10 stk.

FR22AM69V25P	25 A	10 stk.
FR22AM69V32P	32 A	10 stk.
FR22AM69V40P	40 A	10 stk.
FR22AM69V50P	50 A	10 stk.
FR22AM50V63P	63 A	10 stk.
FR22AM50V80P	80 A	10 stk.
FR22AM40V125P	125 A	10 stk.

Mindste bestillingsantal er en pakke á 10 stk.

SPECIFIKATIONER

Brydeevne	120 kA
Godkendelser	BV, CE, DNV, GL, Lloyd's
Karakteristisk	gG
Nominal strøm	2 A
Pakningsstørrelse	10 pc
Spænding AC max	690 V