

ATMR 600 V AC / 600V DC CLASS CC

ATMR1/10

Sikring ATMR hurtig 600V AC 1/10A UL/CSA





- Beskyttelse af styrekredse
- Langsom eller hurtig afbrydelse
- Brydeevne 200 kA

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Amp-Trap **ATMR** Class CC sikringen fra Mersen er designet til at beskytte små motorer og elektroniske kredsløb mod overstrøm. Med en maksimal driftsspænding på 600V AC og 600V DC samt en brydeevne på 200 kA, sikrer denne sikring effektiv beskyttelse mod kortslutninger og overbelastninger. Den hurtigvirkende (fast-acting) karakteristik tillader kortvarige overstrømme uden at udløse sikringen, hvilket gør den ideel til applikationer med høje indkoblingsstrømme.

Sikringen er UL-godkendt i henhold til standard 248-4 og CSA-certificeret i henhold til standard C22.2 No. 248.4, hvilket sikrer overholdelse af nordamerikanske sikkerhedsstandarder.

Denne sikring fås i flere varianter med nominelle strømme fra 0,5 A til 30 A, hvilket giver fleksibilitet til at vælge den rette sikring til dit specifikke behov.

Godkendelser:	
 UL Listed i Standard 248-4	
 CSA Certified to Standard C22.2 No. 248.4	
DC Listed to UL Standard 198L	

Godkendelse:

**MÅL**

BEST. NR.

Bestillingsnr.	Ampere	Antal pr. pakke
ATMR1/10	100 mA	10 stk. pr. pakke
ATMR1/8	125 mA	10 stk. pr. pakke
ATMR2/10	200 mA	10 stk. pr. pakke
ATMR1/4	250 mA	10 stk. pr. pakke
ATMR3/10	300 mA	10 stk. pr. pakke
ATMR1/2	500 mA	10 stk. pr. pakke
ATMR3/4	750 mA	10 stk. pr. pakke
ATMR1	1 A	10 stk. pr. pakke
ATMR1-1/4	1,25 A	10 stk. pr. pakke
ATMR1-1/2	1,5 A	10 stk. pr. pakke
ATMR2	2 A	10 stk. pr. pakke
ATMR2-1/2	2,5 A	10 stk. pr. pakke
ATMR3	3 A	10 stk. pr. pakke
ATMR3-1/2	3,5 A	10 stk. pr. pakke
ATMR4	4 A	10 stk. pr. pakke
ATMR5	5 A	10 stk. pr. pakke
ATMR6	6 A	10 stk. pr. pakke
ATMR7	7 A	10 stk. pr. pakke
ATMR8	8 A	10 stk. pr. pakke
ATMR9	9 A	10 stk. pr. pakke
ATMR10	10 A	10 stk. pr. pakke
ATMR12	12 A	10 stk. pr. pakke
ATMR15	15 A	10 stk. pr. pakke
ATMR20	20 A	10 stk. pr. pakke
ATMR25	25 A	10 stk. pr. pakke
ATMR30	30 A	10 stk. pr. pakke
Sikringsholder		10 stk. pr. pakke
USCCC1I	1-polet sikringsafbryder UL godkendt	
USCCC2I	1-polet sikringsafbryder UL godkendt	
USCCC3I	1-polet sikringsafbryder UL godkendt	

Mindste bestillingsmængde: 1 pakke á 10 stk.

DATABLAD

SPECIFIKATIONER

Brydeevne	200 kA
Godkendelser	UL, CSA
Karakteristisk	Fast-Acting
Manufacturer Part No	C217789
Nominel strøm	0,1 A
Pakningsstørrelse	10 pc
Spænding AC max	600 V
Spænding DC max	600 V

