# ELEKTRONISK SIKRING 2-KANALS

716415.0300
Elektronisk sikring 2-kanals 1-6A 24V DC



- Afbryder 12/24 V DC-kredsløb pålideligt 2 kanals
- Justerbart mellem 1-6 A
- Kan forsynes via distributionsskinne
- Signaludgang/fjernstyring
- Justerbar karakteristika

**PRODUKTBESKRIVELSE**

## SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| **Bredde** | 81 mm |
| **Datahukommelse ved strømsvigt** | Ja, sikringen husker status og vender tilbage til denne position, når spændingen vender tilbage |
| **Dybde** | 116 mm |
| **EMC** | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
| **Godkendelser** | CE, cULus |
| **Højde** | 1145 mm |
| **Indgangsstrøm max** | 6 A |
| **IP-klasse** | IP20 |
| **Justerbar strømområde max** | 6 A |
| **Justerbar strømområde min.** | 1 A |
| **Justerbare trin** | 1 A |
| **Kapacitans max** | 10000 µF |
| **Montering** | DIN-skinne |
| **Reaktionstid** | 800 ms |
| **Spændingsfald over halvlederen** | 102 mV |

| | |
|---|---|
| **Statusindikering** | Lysdiode. Konstant grøn: OK; Blinkende Orange: 90 % last; Blinkende rød: Udløst sikring |
| **Strømfordeling via skinne max** | 40 A |
| **Styrespænding DC max** | 30 V |
| **Styrespænding DC min** | 10 V |
| **Temperaturområde fra** | -25 °C |
| **Temperaturområde til** | 50 °C |
| **Tilslutning** | Fjeder 0,25-2,5 mm² |
| **Tilslutningstværsnit maks** | 25 mm² |
| **Tilslutningstværsnit min** | 25 mm² |
| **Udgangshalvledere** | MOSFET |
| **Udgangsstrøm max** | 6 A |
| **Vægt** | 120 g |
| **Valgbare effektområder** | 1-6 A i trin på 1 A |
















