



R SERIEN MODULÆR SIGNALLYS Ø 95MM

850501004

RDC LED orange fast 12 V DC

- Ø 95mm fast signalllys
- Modulopbygget design - let at montere / servicere
- Fast, blinkende, strobe, roterende og pulserende lys versioner
- IP66





PRODUKTBESKRIVELSE

Fås i farverne: orange, rød, klar, blå, grøn og gul

SPECIFIKATIONER

Farve linse	Orange
Farve hus	Sort
IP-klasse	IP66
Lyskilde	LED
Lystype	Solid
Vægt	231 g
Spændingsområde	+/-10%
Diameter	95 mm
NS-klasse	8
Bredde	110 mm
Højde	124 mm
Nominel strøm	520 mA
Nominel forsyningsspænding	48 V AC/DC
Driftstemperatur	-30°C ... 60°C

	Red [cd]	Amber [cd]	Yellow [cd]	Green [cd]	Blue [cd]	White [cd]
RDMUP	118	226	400	127	43	450
RDMHP	37	116	179	68	14	190
RDM	25	81	117	40	8	121





Single Colors

red
amber/orange
yellow
green
blue
white

RDC/RDM	RDM-HP
---------	--------

24,0 Cd 36,0 Cd
61,3 Cd 101,7 Cd
101,8 Cd 168,8 Cd
46,4 Cd 76,9 Cd
8,4 Cd 13,9 Cd
111,0 Cd 184,0 Cd

	Red [cd]	Amber [cd]	Yellow [cd]	Green [cd]	Blue [cd]	White [cd]
RDMUP	118	226	400	127	43	450
RDMHP	37	116	179	68	14	190
RDM	25	81	117	40	8	121



Single Colors

red
amber/orange
yellow
green
blue
white

RDC/RDM	RDM-HP
---------	--------

24,0 Cd 36,0 Cd
61,3 Cd 101,7 Cd
101,8 Cd 168,8 Cd
46,4 Cd 76,9 Cd
8,4 Cd 13,9 Cd
111,0 Cd 184,0 Cd