

## LYSTÅRN 30 MM, COMPACT 1-5 LED MODULER

C30B024H10AGD

Lystårn kompakt 30mm 24V UC



- Leveres monteret efter kundens specifikationer
- IP65
- LED'er for lang levetid
- Summer -85 dB



### PRODUKTBESKRIVELSE

Signaltårn i et moderne design med LED'er. Signaltårnet fremstilles efter kundens specifikationer og leveres klar til installation. Fås i 4 forskellige monteringsalternativer: rørsokkel med eller uden fod, vægbeslag, hurtig montage. Rørlængde 0-400 mm som standard. 6 forskellige farver. Summeren monteres øverst på tårnet.

Modulkombination

### Bestillingsnøgle

For at skrive artikelnummeret skal du indtaste bogstavet/tallet i den markerede boks. Position 1 står for det første lysmodul, som er tættest på foden. Summeren monteret øverst på søjlen, som betyder, at der maksimalt kan monteres én summer pr. lystårn.

Hvis summeren med en kombination af konstant/pulserende tone anvendes, kan der maksimalt bruges tre lysmoduler og en summer.

### SPECIFIKATIONER

Farve linse	Grøn, Orange, Rød
Farve hus	Sort
Lyskilde	LED
Lystype	Grøn LED, Orange LED, Rød LED
Forsyningsspænding	24 V
Montering	Horisontal

Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	50 °C

Diameter	30 mm
----------	-------

