



N SERIE SIGNALLYS 90 MM

442155408

NFS-HP LED multistrobe blå 24-48V UC

- LED konstant eller blinkende lys
- LED blitzlys
- LED 3 farver i samme modul
- Levetid op til 100.000 h



PRODUKTBESKRIVELSE

Signallys med LED 90 mm til indendørs og udendørs brug. Robust konstruktion til krævende applikationer. Alle modeller med indkapslingsklasse IP65 og bajonetfatning for nem installation. Modeller til rørmonterings fås efter anmodning.

Fås i farverne: orange, rød, klar, blå, grøn og gul


SPECIFIKATIONER

Farve linse	Blå
Farve hus	Sort
IP-klasse	IP65, IP67
Lyskilde	Højtydende LED
Lystype	Multi strobe
Montering	Ingen
Vægt	280 g
Koblingsklemme	2,5 mm ²
Tonefrekvens min	1 Hz
Tonefrekvens max	1,4 Hz
Kabel indgang	2 x M20
Diameter	90 mm

Højde	101 mm
Nominel strøm	770 mA
Nominel forsyningsspænding	24-48 V AC/DC
Driftstemperatur	-30°C ... 60°C



NFS-HP
NMS-HP



3	2	1	N
L	L	N	II
L	L	N	II 2x ~15 Hz
L	L	N	II 5x ~1 Hz
L	L	N	II 10x ~1 Hz
L	L	N	II 15x ~1 Hz
L	L	N	II 20x ~1 Hz
L	L	N	II 25x ~1 Hz
L	L	N	II 30x ~1 Hz
L	L	N	II 35x ~1 Hz
L	L	N	II 40x ~1 Hz
L	L	N	II 45x ~1 Hz
L	L	N	II 50x ~1 Hz
L	L	N	II 55x ~1 Hz
L	L	N	II 60x ~1 Hz
L	L	N	II 65x ~1 Hz
L	L	N	II 70x ~1 Hz
L	L	N	II 75x ~1 Hz
L	L	N	II 80x ~1 Hz
L	L	N	II 85x ~1 Hz
L	L	N	II 90x ~1 Hz
L	L	N	II 95x ~1 Hz
L	L	N	II 100x ~1 Hz

