

**AUER BLITZLYS, FLG, Ø120 MM**

842541405

FLG Blitzlampe 24 V AC/DC orange



- 5 joule
- Xenonlys
- IP65
- Helt i plastik

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Stort, kraftigt blitzlys til indendørs og udendørs brug, som kan installeres i alle positioner.

Linsen kan åbnes ved at holde låseknappen nede og derefter dreje bajonetfatningen. FLG fås efter anmodning med to blitzfrekvenser.

**TEKNISKE DATA**

<b>Materiale</b>	Hus af sort ABS, linse af polykarbonat
<b>Omtrent levetid</b>	3 millioner blitz
<b>Sokkeltilslutning</b>	Maks. 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Blitzenergi</b>	5 joule
<b>Blitzfrekvens</b>	Ca. 1 Hz
<b>Temperaturområde</b>	-20 ° til +50 °C
<b>Strømforbrug 24 V/230 V</b>	0,28 A / 0,05 A
<b>Spænding</b>	24 V AC/DC, 230 V AC 50–60 Hz (Andre spændinger efter anmodning)
<b>Spændingstolerance</b>	±10 %
<b>Indkapslingsklasse</b>	IP65
<b>Godkendelser</b>	CE

**DIMENSIONER**

--

Artikelnummer	Type	Beskrivelse	Blitzenergi	Spænding
84254□405	FLG	Blitzlys	5 joule	24 V AC/DC

84253□313	FLG	Blitzlys	5 joule	230 V AC
□=farvekode, 1=orange, 2=rød, 4=klar, 5=blå, 6=grøn, 7=gul				

Hvis artikelnummeret indeholder en firkant, når du afgiver en ordre, bedes du kontakte OEM Automatic, forretningsområde Elektriske maskiner for yderligere oplysninger.

## SPECIFIKATIONER

<b>Farve linse</b>	Orange
<b>Farve hus</b>	Sort RAL 9005
<b>IP-klasse</b>	IP65
<b>Lyskilde</b>	Xenon
<b>Lystype</b>	Strobe

<b>Koblingsklemme</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Diameter</b>	120 mm
<b>Lynenergi</b>	5 J
<b>Lynfrekvens</b>	1 Hz
<b>Højde</b>	102 mm
<b>Nominal strøm</b>	320 mA
<b>Nominal forsyningsspænding</b>	24 V AC/DC
<b>Driftstemperatur</b>	-30°C ... 50°C



