

SMART INDICATOR 50

Smart Indicator 50

SI50-GYR

SI5B3 Smart Indicator 50 Basic GYR

- Smart kontrol / Diagnose / Beskyttelse
- Basic / Standard / IO-Link
- Sort / Hvid / Rustfri
- Miljøvenlig ECO Mode



PRODUKTBESKRIVELSE

Smart Indicator kan både bruges som en advarselsslampe og et mini-lystårn, hvor man ikke behøver at indikere flere farver samtidig.

Størrelsen er kompakt, og de passer i Ø22,5 mm huller (M22). Dette gør det let at skifte til andre varianter efter behov, samtidig med at installationstiden forkortes!

SPECIFIKATIONER

Farve linse	Hvid
Farve hus	Sort
IP-klasse	IP66, IP67, IP69K, IP6K9K
Lyskilde	LED
Lystype	Multifunktion, MULTI COLOR
Forsyningsspænding DC max	30 V DC
Forsyningsspænding DC min	18 V DC
Vægt	91 g

Diameter	50 mm
NS-klasse	8
Lampeeffekt	1,45 W
Højde	108 mm
Levetid	60000 h

Nominal forsyningsspænding	18-30 V DC
Driftstemperatur	-40 °C - +70 °C

