PDF af favoritter

KALIBRERINGSENHED TIL FLOWMÅLER

Defender 530+

200-510M
200-510M



- Ideel til rene ikke aggresive gasser
- Flowområde 5-30000ml/min (vælg mellem Low, Medium, High)
- Målenøjagtighed: +/-0,75% af aflæsning
- Grafisk display
- Hurtig opstart

PRODUKTBESKRIVELSE

En nøjagtig og let anvendelig kalibrator til massflowcontrollere. Den tager højde for tryk og temperatur i omgivelserne og kan anvendes uafhængig af gas type. Den er batteridrevet og dermed ideel i alle miljøer.

Nogle egenskaber:

- Hurtig opstart
- Let betjent LCD-display
- Valgbare måleenheder og tidsintervaller
- Kommer med gængse swagelock fittings
- Transport box kan tilvælges
- Fås til 3 forskellige flow områder (low, medium, high)

Den gamle version Definer erstattes af Defender 530+. Kontakt os for at finde den mest optimale løsning til netop din applikation.

SPECIFIKATIONER

AC Adapter / Charger	12 V DC ca 250 mA, 2,5 mm centerpositiv
Ambient Humidity	70%
Batterilevetid	3 h
Bredde	150 mm
Datakommunikation	RS232
Dybde	75 mm
Højde	140 mm
Max arbejdstryk	1 bar

Max flow	0,5 ln/min
Measuring Time max	15 s
Min flow	0,005 ln/min
Temperaturområde lager til	70 °C
Vægt	0,82 kg