

## BEMF

Castell stilstandsvagt

BEMF-FSB-F-24D-2D

- Til 1-fase eller 3-fasemotorer
- Til AC eller DC motorer op til 600 V
- Klarer også DC bremser
- 2 NC+2 PNP udgange



### PRODUKTBESKRIVELSE

BEMF enheden bruges, når en maskine har en udløbstid. Den overvåger 1- eller 3-fasemotorer ved registrering direkte på motorviklingen uden eksterne følere. Når nøglen drejes fra „RUN“ til „OFF“ stilling, brydes styrekredsen for den farlige maskinbevægelse. Når motoren så standser, aktiveres solenoiden og nøglen kan drejes fra „OFF“ stilling til „KEY FREE“ stilling og frigøres. I normal driftsmodus sidder den kodede nøgle fast i kontakten. Kun når motoren er standset, kan nøglen frigøres og bruges til f.eks. at åbne en dør.

### SPECIFIKATIONER

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Consumption          | 18 W       |
| Godkendelser         | UL         |
| IP-klasse            | IP65       |
| Kontaktspænding max  | 250 V      |
| Kontaktstrøm max     | 8 A        |
| Materiale kapsling   | Malet stål |
| Materials Locks      | Messing    |
| Motor Voltage Max    | 600 V      |
| Temperaturområde fra | -5 °C      |
| Temperaturområde til | 55 °C      |
| Vægt                 | 5 kg       |

