

VEJEDISPLAY

Model E1932

E1932X100300
Vejecelledisplay, mV/V



- 6-cifret baggrundsbelyst display
- Høj nøjagtighed og hurtig visning
- Tilslutning af op til 4 vejeceller
- NMI (S-420), OIML R76

PRODUKTBESKRIVELSE

Det kompakte og robuste vejedisplay fra Tecsis bruges til at vise vægten fra en vejecelle med mV/V udgangssignal. Displayet giver intern 5V-fødestrøm til vejecellerne. Standardudførelsen er til panelmontage, men med valgfrit bagstykke, som fungerer som bordsstativ, får man en høj IP-klasse og smidig montage. Bruger 4 stk. AA batterier.

SPECIFIKATIONER

Display	LED baggrundsbelyst LCD, 6 cifre, højde 20mm
Forsyning til sensor	5 VDC
Forsyningsspænding DC max	24 V DC
Forsyningsspænding DC min	4,8 V DC
IP-klasse	IP65
Materiale	ABS-plast
Nøjagtighed	± 0,02%
Omgivelsestemperatur fra	-10 °C
Omgivelsestemperatur til	50 °C
Temperaturområde lager fra	-20 °C
Temperaturområde lager til	50 °C
Vægt	340 g





