

HYDRAULISK VEJECELLE

Model F6107 / F6116

F61072240186

Hydr. kraftmåler 0-0,4kN, Ø63 manometer



- Fungerer uden strømforsyning
- Direkte aflæsning
- Nøjagtighed +/-1,6%
- Fra 0-160 N op til 0-120 kN
- 5 års lækagegaranti



PRODUKTBESKRIVELSE

Mekanisk vejecelle i ringformet version med direkte monteret manometer til lokal visning af kraften. Fleksibelt design, som er egnet til serviceeftersyn af trykkræfter i presser osv. Udvendig diameter på trykfladen på 75 mm eller 90 mm afhængigt af trykkraftområdet.

F6107: D75, H30, 0-160N...0-60kN

F6116: D90, H38, 0-320N...0-120kN

SPECIFIKATIONER

Diameter	75 mm
Force range	0-0,4 kN
Funktion	Tryk
IP-klasse	IP65
Materiale	Rustfrit stål
Max afvigelse	≤±1,6 %
Måleprincip	Hydraulisk
Nominal bevægelse	0,5 mm
Overbelastning	Max 100 % af måleområdet
Påfyldningsvæske	Silikoneolie
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	50 °C
Øvrigt	Manometer Ø63 mm, messing

