

SRK - (2,5-120 MM²)

Type: skrueklemme

17100.0

Klemme 2,5mm² SRK 2.5/2A skrue

- Materiale polyamid 6.6 - UL94 - V0
- Lasker op til 35mm²
- Kan fås i 9 farver
- Temperaturområde -40 °C...+120 °C
- 1000V



PRODUKTBESKRIVELSE

Pakket med innovative funktioner

SRK-serien af skrueækketeklemmer fra ContaClip er pakket med innovative funktioner og designet til at øge forbindelsesstyrken, fremskynde dine montagetider og optimere lagerbeholdningen.

Nu tilgængelig for kabelstørrelser fra 2.5mm² til 120mm²

Design og kvalitetsmaterialer

ContaClip har vist, at det stadig er muligt at forbedre designet af selv de mest gængse komponenter.

Rækkeleklemmerne er kompakte, med ekstraordinær høj stabilitet, god vibrationsmodstand og forbedret forbindelse hvor lederen tilsluttes.

Hurtig montering og tilslutning

Skrue-tilslutning gør det nemt og sikkert at tilslutte både faste og fleksible ledninger med eller uden tyller.

Jordleklemmerne har skinneforbindelser på begge sider af foden,

De isolerede kortslutningslasker skubbes simpelt på plads og de kan placeres i en eller to kanaler i toppen af hver rækkeleklemme.

Disse funktioner reducerer montagetiden men sørger stadig for, at der altid er maksimal mekanisk og elektrisk sikkerhed.

Fleksibilitet til at optimere dit lager

Du kan bruge et skæreværktøj til at afkorte de stikbare krydsforbindelser efter behov. Når de er skåret, dækkes den blottede kant blot med den innovative

isoleringskappe, der skubbes på, for at sikre, at berøringsbeskyttelsen opretholdes fuldt ud. Hvor det tidligere var nødvendigt at have mange forskellige varianter af krydsforbindelser på lager, behøver du nu kun én længde krydsforbindelser og nogle endekapper, hvilket hjælper med at reducere lageromkostningerne.

Fås i følgende farver: Gul, blå, sort og rød.

Tydelig og præcis mærkning

De fleste applikationer kræver tydeligt mærkede terminaler. Den firvejs mærkningskanal i kombination med et bredt udvalg af markører giver en række muligheder. Forudmærkede etiketter fås med standardbogstaver og -cifre, eller du kan få specialfremstillede etiketter mærket her hos OEM Automatic Klitsø efter dine nøjagtige krav.

- Gennemførings- og beskyttelsesjordterminaler
 - Kompakt design
 - Bredt udvalg af sofistikeret tilbehør
 - Pluggbare, isolerede krydskonnekter, der let kan tilpasses (op til 35 mm²)
 - Krydskonnekter kan bære terminalernes maksimale nominelle strøm og spænding
 - Stor ledningsindgang placeret på samme niveau på tværs af alle terminaltyper
-
- Globale standarder

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	2,5 mm²
Farve	Brun
Nominel spænding IEC	1000 V
Nominel strøm IEC	24 A
Laststrøm max	32 A
Montage	TS 35/7,5
Nominel impulsspænding	8 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	UL, CSA, GL, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC
Godkendt Ex	Ja
Længde	48 mm
Bredde	5 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	47 mm
Tilslutninger	2
Antal niveauer	1 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A3
Antal kanaler til lasker	2 pc
Antal test pick off muligheder	1 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm²
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm²

Tværsnit fintrådet ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	2,5 mm ²
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	30
Nominel ledetværsnit til (AWG)	12
Afisoleringslængde	10 mm
Skruestørrelse	M 2,5
Skruetype	Lige
Tilspændingsmoment min.	0,4
Tilspændingsmoment max	0,8
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C
Mærkespænding UL	600 V
Mærkestrøm UL	25 A
UL test standard	UL 1059
Mærkespænding CSA	600 V
Mærkestrøm CSA	25 A
CSA test standard	C22.2 No 158
Nominel spænding CSAus	600 V
Nominel strøm CSAus	25 A
CSAus test standard	UL 1059
Nominel spænding cUL	600 V
Nominel strøm cUL	25 A
cUL test standard	C22.2 No 158
GL test standard	IEC 60947-7-1:2009
EAC test standard	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR test standard	EN 60947-7-1:2009
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	DE

Vægt	7,11 g
Pakningsstørrelse	100 pc
Type rækkelemme	Skruelemme, DIN-skinne rækkelemme

