

ZSRK/ZSL - (2,5 MM²)

Type: fjederkraft minirækkeklemme for DIN TS15/TS35

3583.1
Fjederklemme 2,5mm² ZSRK 2,5

- Pladsbesparende design
- Polyamid 6.6 - UL 94-V0
- Temperaturområde -40 °C...+120 °C



PRODUKTBESKRIVELSE

Optimér din tavle-opbygning med **ZSRK**-serien fra **Conta-Clip** til 2,5 mm² ledere: en kompakt "mini" række-klemme med fjederkraft (tension-spring forbindelse), som er udviklet til montering på både TS15 og TS35 DIN-skiner. Denne løsning er specielt velegnet til trange pladsforhold og modulære styreskabe, hvor pladsoptimering og hurtig installation er vigtigt.

Nøglefunktioner og fordele:

- Fjederkraft-tilslutning (tension-spring connection) giver en pålidelig, vibrationsikker forbindelse uden behov for skruer.
- Kompatibel med både TS15 og TS35 DIN-skiner — fleksibilitet ved tavlemontering. (DIN-skiner TS15/TS35 typisk anvendt i byggerier og kabinetter.
- Fremstillet i materialer som polyamid 6.6 med flammehæmmende egenskaber (UL 94-V0) og driftstemperatur fra ca. -40 °C til +120 °C.
- Kompakt "mini" format gør den ideel til pladsbegrænsede installationer eller paneler med mange forbindelser.
- Velegnet til styre- og automationspaneler, kabelføring og signal/netforbindelser, hvor både pris og montagehastighed er vigtige.

Ved at vælge denne ZSRK minirækkeklemme får du en løsning, der kombinerer effektiv forbindelse, høj kvalitet og pladsbesparende design – særligt når du arbejder med moderne industristyringer og tavleløsninger.

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	2,5 mm ²
Farve	Grøn
Nominal spænding IEC	800 V
Nominal strøm IEC	24 A
Laststrøm max	24 A
Montage	TS 35/7,5
Nominal impuls-spænding	8 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	UL, CSA, GL, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC
Længde	43,5 mm

Bredde	5,1 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	36,5 mm

Tilslutninger	2
Antal niveauer	1 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A3
Antal kanaler til lasker	1 pc
Antal test pick off muligheder	2 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,5 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	2,5 mm ²
Nominal ledertværsnit fra (AWG)	20
Nominal ledertværsnit til (AWG)	12
Afisoleringslængde	10 mm

Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C

Mærkespænding UL	300 V
Mærkestrøm UL	20 A
UL test standard	UL 1059
Mærkespænding CSA	300 V
Mærkestrøm CSA	20 A
CSA test standard	C22.2 No 158
Nominal spænding CSAus	300 V
Nominal strøm CSAus	20 A
CSAus test standard	UL 1059
Nominal spænding cUL	300 V
Nominal strøm cUL	20 A
cUL test standard	C22.2 No 158

GL test standard	IEC 60947-7-1:2009
EAC test standard	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR test standard	EN 60947-7-1:2009

Tariff code	85369010
Oprindelsesland	CZ
Vægt	5,4 g
Pakningsstørrelse	100 pc

