PIGGING VENTILER OG SYSTEMER

Ventiler og systemer

00121
Pigging ventiler og systemer



- Udviklet ud fra hygiejniske retningslinjer
- Primær anvendelse til Pigging systemer
- Ventilerne er særdeles velegnet til CIP rengøring
- Til processer med højviskositet, hurtigt hærdende medier
- Definox® tilbyder en fuldt integreret ventil løsning

PRODUKTBESKRIVELSE

Definox har i mange år specialiseret sig i fremstilling af ventiler der opfylder de strengeste krav til proces teknologien og er derfor den ideelle løsning inde for food, bryggeri, kosmetik, farmaceutisk og generel forarbejdningsindustri.

Med et pigging system får du blandt anden følgende fordele:

Definox® Pigging ventil:

- Udviklet i overensstemmelse med hygiejniske retningslinjer for de høje standarder i procesteknologi og baseret på samme designprincip som Defionxs andre ventiler.
- Vigtigste anvendelse af pigging ventil er til pigging systemer, da ventilerne er særdeles velegnet til CIP rengøring samt en nem og hurtigt montage

Definox® Pigging systemer:

- Optimalt velegnet til processer med højviskositet, hurtigt hærdende medier, f.eks yoghurt, dressing, ost, chokolade, tandpasta, fars osv.
- Med Definox® pigging ventil får man en fuld integreret ventil løsning. Så yderligere kilder til forurening af ventil og rørsystem er elimineret. Andre fordele i denne serie, er de små indbygningsmål og nem vedligeholdelse og hurtig montage

Tekniske fordele:

- Ingen døde vinkler
- CIP / SIP design med EHEDG godkendelse (Hygienic Design)
- Fuldstændig fri passage
- Ingen tryktab
- Ingen fastholdelse af produkt i ventilen
- Rensebar(Pigging) med Definox® (Rensegris)
- Lukket og sterilt rørsystemet med CIP / SIP, Arc og Pigging ventiler
- Optimeret rengørings resultat ved brug af dynamiske grise
- Grisen kan rengøres i det lukkede system uden at fjerne den
- Ingen døde lommer
- Ingen produktrester eller klæbende patikler efter rengøring
- Designet til Definox® gris
- Kompakt design for 90° installation
- Minimum af komponenter og sliddele
- Kan adskilles totalt selv efter isvejsning
- Mulighed for 3-A godkendelse / FDA