

S.34 MINI

2/2 vejs forniklet

S34BF0

Mini Kugleventil 1/4"



- Til pneumatiske applikationer
- Reduceret boring
- Max tryk 15 bar (200 PSI)
- Forkromet messingkugle for længere levetid

**PRODUKTBESKRIVELSE**


Mini kugleventilen fra RuB, anvendes typisk til pneumatiske applikationer.

Ventilen er funktionsdygtig fra -20 grader til +90 grader celcius og tåler op til 15 bar (200 PSI).


Ingen metal-til-metal bevægelige dele, og dobbelte forseglingsystem, gør det muligt at betjene ventilen i begge retninger, hvilket gør installationen nemmere.

**SPECIFIKATIONER**


Håndtag	Nylon
Kugle	Forkromet Messing
Materiale pakning	Teflon
Temperaturområde	-20 +90°C
Tryk max ved 20°	15 bar
Ventilhus	Forniklet Messing




Part Description	Qty	Material
1 Chrome plated body	1	CW617N
2 Retainer nut	1	CW617N
3 Retainer seat	1	PTFE
4 Chrome plated ball	1	CW617N
5 Body seat	1	PTFE
6 Unplated stem	1	CW617N
7 Pin	1	AISI304
8 Zinc plated screw	1	CAC
9 O-Ring	2	FFM
10 Black handle	1	Nylon glass filled 30%



Code	S34AF0	S34BF0	S34CF0	S34DF0
D (inch)	1/8	1/4	3/8	1/2
DN(mm)	6	8	8	10
L (mm)	10	11	11	13
L (mm)	41.5	41.5	41.5	49
G (mm)	22	22	22	26
A (mm)	72	72	72	72
H (mm)	30.5	30.5	30.5	32.5
CH(mm)	21	21	21	25



Part Description	Qty	Material
1 Chrome plated body	1	CW617N
2 Retainer nut	1	CW617N
3 Retainer seat	1	PTFE
4 Chrome plated ball	1	CW617N
5 Body seat	1	PTFE
6 Unplated stem	1	CW617N
7 Pin	1	AISI304
8 Zinc plated screw	1	CAC
9 O-Ring	2	FFM
10 Black handle	1	Nylon glass filled 30%



Code	S34AF0	S34BF0	S34CF0	S34DF0
D (inch)	1/8	1/4	3/8	1/2
DN(mm)	6	8	8	10
L (mm)	10	11	11	13
L (mm)	41.5	41.5	41.5	49
G (mm)	22	22	22	26
A (mm)	72	72	72	72
H (mm)	30.5	30.5	30.5	32.5
CH(mm)	21	21	21	25