

TRYK-/VAKUUM VENTILER

DE-TU051A16107

Tryk-/Vakuum Ventil 2" 0,7/-0,03 Bar

- Designtemperatur: 0°C - 80°C
- Designtryk: -0,03 - 3 Bar
- Ventil fast indstillet tryk-/vacuum
- Pakninger: Silikone pakning



PRODUKTBESKRIVELSE

Kombineret Over-/undertryksventil

Definox tilbyder 3 modeller af over-/undertryksventil: Kompakt 2 - 2½" og 4".

Med hensyn til direktivet EF trykbærende udstyr 97/23 / EF, Over-/undertryksventiler betragtes ikke som sikkerhedsudstyr og ikke har nogen form for certifikater.

Kompakt ventil med 2 "eller 2½" eller 4" clamp

Designtemperatur:

- 0°C - 80°C

Vacuum:

- 0,03 Bar

Designtryk:

- 0,2 - 3,0 Bar

Abningstryk for 2 og 2 1/2":

- 0,7 - 1,0 - 1,4 - 1,8 - 2,0 - 2,5 og 3,0 bar

Abningstryk for 4":

- 0,2 - 0,5 - 1,0 - 1,3 - 1,7 - 2,0 og 2,8 bar

Standard levering:

- Produktberørte dele: Aisi 316L(1.4404)
- Ikke produktberørte dele: Aisi 304 (1.4301)
- Med clampstuds
- Silikone pakning
- Finish: Poleret



SPECIFIKATIONER

Certifikater	3.1 EN10204 ved ordre
Design Norm	SMS
Flange størrelse	64 mm
Hus	1.4404
Materialekvalitet	1.4404
Overfladeruhed	RA<0,8/1,2µm
Styretryk max	0,7 bar
Styretryk min	-0,03 bar
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilslutning	Clamp
Trykdirektivet	Ikke PED Godkendt
Vægt	0,6 kg

