


KONTRAVENTIL MED CLAMP ENDER

DE-UU076A15100-R55
 Kontraventil 3" CC FKM

- Designet til et minimalt trykfald
- Lodret montering for en forbedret tætning
- Hurtig og nem demontering
- Tilslutning :: Clamp
- Tætningstyper.: PFA - FKM - EPDM - PTFE



PRODUKTBESKRIVELSE

OEM Automatic Klitsø er specialist i proces ventiler. Vores produkter er af høj kvalitet og design der opfylder de stærkeste krav til proces teknologien og er den ideelle løsning indenfor fødevarer, Bryggeri, Kosmetik, og Farmaceutiske processer!

OEM Automatic Klitsø's kontraventiler er designet til et minimalt trykfald.

Leveringprogram:

- 1/2" - DN 125

Tekniske fordele:

- Indvendig overflade ruhed $Ra=0,8\mu m$
- Lodret montering for en forbedret tætning
- Hurtig og nem demontering
- Tilslutnings.: Svejseender
- Flere paknings typer.: PFA - FKM - EPDM - PTFE.
- Godkendelser.: 3A - ATEX - DESP - 3.1 - 2.1 - E1935/2004 - CE - REACH - ANIA (alle iht. ordre)

Temperatur:

- Max +120°C

Tryk:

- Max 10 bar

Modtryk:

- 90 mbar

SPECIFIKATIONER

Certifikater	3.1 EN10204 Ved ordre
Design Norm	SMS
Diameter indre	72 mm
Diameter ydre	76 mm
Flange størrelse	Ø91,0MM
Materialekvalitet	1.4404
Max arbejdsdruk	10 bar

Overfladeruhed	RA<0,8/1,2µm
Pakning	FKM
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	120 °C
Tilslutning	Clampender
Udgang	90 Mbar
Vægt	2,31 kg