

## EFFEPI LUKKEVENTIL GLOBE TIL HØJT TRYK TYPE \"BHP\"

EFFBHP6DA

Kemi lukkeventil Globe DN6 double acting

- Materiale: Messing
- Aktuator: Aluminium
- Størrelser: DN6 + DN10
- Fås med følgende pakninger: PTFE+NBR, PTFE+FPM
- Temperaturområde: -20°C - +100°C



### PRODUKTBESKRIVELSE

Lukkeventil Globe til højt tryk type "BHP"

Pakninger: PTFE/NBR og PTFE/FPM

Via stemplet bliver pakningerne direkte påført hvilket sørger for en lufttæt lukning  
Den simple konstruktion gør at ventilen kan tåle et højt tryk. (se teknisk filer)


Tilslutninger med GAS ISO228 hun-hun fittings.  
trykluft tilslutning 1/8"

Temperaturområder:  
fra -20°C - +100°C

Aktuator tryk:  
Max tryk aktuator: 8 bar.  
Se tryk skema i tekniske filer

Versioner og størrelser:  
DA: 1/4" - 3/8" (double acting)  
SANC: 1/4" - 3/8" (single acting normally closed)  
SANO: 1/4" - 3/8" (single acting normally open)


Anodiserende behandlet udvendigt i aluminium



| OVERALL DIMENSION |      |     |    |    |    |    |           |
|-------------------|------|-----|----|----|----|----|-----------|
| DN                | G    | A   | B  | C  | d  | E  | Weight gr |
| 6                 | 1/4" | 101 | 83 | 50 | 10 | 50 | 560       |
| 10                | 3/8" | 101 | 83 | 50 | 10 | 50 | 560       |

| DIFFERENTIAL PRESSURE CHART |            |               |            |
|-----------------------------|------------|---------------|------------|
| NC VERSION                  |            | DA-NO VERSION |            |
| G                           | DeltaP bar | G             | DeltaP bar |
| 1/4"                        | 21         | 1/4"          | 15         |
| 3/8"                        | 21         | 3/8"          | 15         |

|     |      |      |
|-----|------|------|
| G   | 1/4" | 3/8" |
| Bar | 5    | 5    |



|      |               |
|------|---------------|
| G    | DeltaP<br>bar |
| 1/4" | 21            |
| 3/8" | 21            |

| G    | PILOT PRESS. | DeltaP<br>bar |
|------|--------------|---------------|
| 1/4" | 2            | 15            |
| "    | 3            | 25            |
| "    | 4            | 32            |
| 3/8" | 2            | 15            |
| "    | 3            | 25            |
| "    | 4            | 32            |

|     |      |      |
|-----|------|------|
| G   | 1/4" | 3/8" |
| Bar | 5    | 5    |