

EFFEPI 3-VEJS CARBON STEEL KUGLEVENTIL TIL HØJT TRYK L- BORRET TYPE \"HP3\"

EFFHP34DA

Kemi 3-vejs ventil DN4 double acting

- Materiale: Carbon steel
- L-Borret (indgang fra midten)
- Størrelser: DN4 - DN25
- Fås kun som double acting
- Pakning: DELRIN (standard) - kan leveres med PTFE pakning



PRODUKTBESKRIVELSE

3-vejs carbon stål kugleventil L-borret med roterende pneumatisk aktuator til højt tryk.

Ventilkrop: Carbon steel.

L-borret: mediet ledes enten til højre eller venstre i ventilen.

Mediet skal komme ind fra midten i ventilen, ellers kan der forekomme utætheder, lækager og skade på ventilen.

Kugle: Forkromet carbon steel heavy duty.

Pakning: DELRIN

Kan leveres med PTFE pakning, se teknisk filer for tryk

Funktioner:

3-vejs (2 positioner) 3/2 ventil

Temperaturområder:

op til +100°C

Aktuator tryk:

fra 5 - 8 bar

Tilslutninger:

GAS ISO228 hun-hun gevind

trykluft GAS tilslutning 1/8"


Størrelser:

DA: 1/8" - 1/4" - 1/2" - 3/4" - 1"(double acting)

Anodiserende behandlet udvendigt i aluminium

RATED PRESSURE "PN"						
SEAL IN DELRIN						
G	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
PN	400	400	400	350	350	350
SEAL IN PTFE						
G	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
PN	100	100	100	100	100	100

OVERALL DIMENSIONS												
DOUBLE ACTING												
DN	G	ACTUATOR	A	B	C	d	E	F	Stroke	Kv	Weight	
mm	Type	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m ³ /h	g	
4	1/8"	DE0002	211	109	43	5	55	45	22	0.5	1220	
6	1/4"	DE0002	211	109	43	5	55	45	22	1	1220	
10	3/8"	DE0002	231	216	43	10	71	51	27	2	1550	
15	1/2"	DE0002	231	216	46	10	71	54	30	4	1600	
20	3/4"	DE0003	271	253	47	20	103	76	45	6	1660	
25	1"	DE0003	281	264	119	24	100	81	45	10	4000	



RATED PRESSURE "PN"						
SEAL IN DELRIN						
G	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
PN	400	400	400	350	350	350
SEAL IN PTFE						
G	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
PN	100	100	100	100	100	100

OVERALL DIMENSIONS												
DOUBLE ACTING												
DN	G	ACTUATOR	A	B	C	d	E	F	Stroke	Kv	Weight	
mm	Type	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m ³ /h	g	
4	1/8"	DE0002	211	109	43	5	55	45	22	0.5	1220	
6	1/4"	DE0002	211	109	43	5	55	45	22	1	1220	
10	3/8"	DE0002	231	216	43	10	71	51	27	2	1550	
15	1/2"	DE0002	231	216	46	10	71	54	30	4	1600	
20	3/4"	DE0003	271	253	47	20	103	76	45	6	1660	
25	1"	DE0003	281	264	119	24	100	81	45	10	4000	

