

EFFEPI 3-VEJS RUSTFRI STÅL KUGLEVENTIL L-BORRET TYPE AL3L/1"

EFFAL310DA

Kemi 3-vejs rustfri stål ventil DN10 double acting

- Materiale: Rustfrit stål AISI 316
- Pakning: Virgin PTFE
- Temperaturområde: -15°C - +100°C
- Størrelser: DN10 - DN50
- Leveres med Pneumatisk aktuator



PRODUKTBESKRIVELSE

3-vejs rustfri stål kugleventil L-borret med roterende pneumatisk aktuator.

Ventilkrop: Rustfrit stål AISI 316.

L-borret: mediet ledes enten til højre eller venstre i ventilen.

Mediet skal komme ind fra midten i ventilen, ellers kan der forekomme utætheder, lækager og skade på ventilen.

Kugle: Rustfri stål AISI 316.

Pakning: Virgin PTFE

Funktioner:

3-vejs (2 positioner) 3/2 ventil

Temperaturområder:

fra -15°C til +100°C

+100°C brændstofs olier, mineral olier og mageriner

+90°C hav og drikkevand

+60°C trichlorethylen, butan, methan, propan, carbon dioxide

+40°C Alkohol, benzin, lette gasser, natur gasser, lime vand, sodavand.

Aktuator tryk:

Double acting 4 - 8 bar

Single acting 6 - 8 bar

Tilslutninger:

GAS ISO228 hun-hun gevind

trykluft GAS tilslutning 1/8"

Størrelser:

DA: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" (double acting)


SA: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" (single acting)

Anodiserende behandlet udvendigt i aluminium

RATED PRESSURE "PN"							
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	40	40	40	40	40	40	25

DOUBLE ACTING											
DN	G	API 5B	A	B	C	D	E	F	Stroke	K _v	Weight
mm		Type	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	lb
10	3/8"	DE302	227	176	12	10	11	10	30	2	2150
15	1/2"	DE302	243	197	42	15	11	13	38	4	2350
20	3/4"	DE403	281	215	62	20	100	16	43	6	4000
25	1"	DE403	310	234	102	25	102	48	52	10	4350
32	1 1/4"	DE403	376	273	118	32	102	104	120	1300	
40	1 1/2"	DE403	432	341	136	40	102	117	80	1800	
50	2"	DE504	542	386	164	50	109	121	80	1500	

SINGLE ACTING											
DN	G	API 5B	A	B	C	D	E	F	Stroke	K _v	Weight
mm		Type	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	lb
10	3/8"	SE302	237	176	12	10	11	13	30	2	2200
15	1/2"	SE302	243	197	42	15	11	13	38	4	2300
20	3/4"	SE403	281	215	62	20	100	16	43	6	4200
25	1"	SE403	310	234	102	25	102	48	52	10	4450
32	1 1/4"	SE504	347	205	118	32	100	103	124	120	1650
40	1 1/2"	SE504	383	232	136	40	109	117	80	1800	
50	2"	SE504	571	322	164	50	109	121	80	1500	



RATED PRESSURE "PN"							
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	40	40	40	40	40	40	25

DOUBLE ACTING											
DN	G	API 5B	A	B	C	D	E	F	Stroke	K _v	Weight
mm		Type	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	lb
10	3/8"	DE302	237	176	12	10	11	13	30	2	2150
15	1/2"	DE302	243	197	42	15	11	13	38	4	2350
20	3/4"	DE403	281	215	62	20	100	16	43	6	4000
25	1"	DE403	310	234	102	25	102	48	52	10	4350
32	1 1/4"	DE403	376	273	118	32	102	104	120	1300	
40	1 1/2"	DE403	432	341	136	40	102	117	80	1800	
50	2"	DE504	542	386	164	50	109	121	80	1500	

SINGLE ACTING											
DN	G	API 5B	A	B	C	D	E	F	Stroke	K _v	Weight
mm		Type	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	lb
10	3/8"	SE302	237	176	12	10	11	13	30	2	2200
15	1/2"	SE302	243	197	42	15	11	13	38	4	2300
20	3/4"	SE403	281	215	62	20	100	16	43	6	4200
25	1"	SE403	310	234	102	25	102	48	52	10	4450
32	1 1/4"	SE504	347	205	118	32	100	103	124	120	1650
40	1 1/2"	SE504	383	232	136	40	109	117	80	1800	
50	2"	SE504	571	322	164	50	109	121	80	1500	

