

EFFEPI 3-VEJS RUSTFRI STÅL KUGLEVENTIL T-BORRET TYPE \"AL3T/1\"

EFFAL3T10DA

Kemi 3-vejs rustfri stål ventil DN10 double acting

- Materiale: Rustfri stål AISI 316
- Pakning: Virgin PTFE
- Størrelser: DN10 - DN50
- Fås med Pneumatisk aktuator
- Temperaturområde: -15°C - +100°C



PRODUKTBESKRIVELSE

3-vejs rustfri stål kugleventil T-borret med roterende pneumatisk aktuator.

Ventilkrop: Rustfri stål AISI 316.

T-borret: mediet ledes fra venstre side enten ligeud (imod højre) eller ned ad i løsning 1-2 i løsning 2-1 ledes mediet fra højre side enten ligeud (imod venstre) eller ned ad.

dette skal overholdes ellers kan der forekomme utætheder, lækager og skade på ventilen.

Kugle: Rustfri stål AISI 316.

Pakning: Virgin PTFE

Funktioner:

3-vejs (2 positioner) 3/2 ventil

Temperaturområder:

fra -15°C - +100°C

Max temperatur for special brug (ventil fuldt open):

+100°C brændstofs olier, mineral olier og mageriner

+90°C hav og drikkevand

+60°C trichlorethylen, butan, methan, propan, carbon dioxido

+40°C Alkohol, benzin, lette gasser, naturlige gasser, lime vand, sodavand.

Aktuator tryk:

Fra 3 - 8 bar Double acting

Fra 6 - 8 bar Single acting

Tilslutninger:

GAS ISO228 hun-hun gevind

trykluft GAS tilslutning 1/8"

Størrelser:

DA: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"(double acting)

SA: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"(single acting)

Anodiserende behandlet udvendigt i aluminium

Ved bestilling af AL3T double acting kan man få den i løsning 1-2 og 2-1


hvis ikke specificeret leveres ventilen som løsning 1-2.

som single acting fås ventilen kun som løsning 1-2 (se produkt billede)

RATED PRESSURE "PN"							
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
PN	40	40	40	40	40	40	25

DOUBLE ACTING													
IN	S	KS/BS	A	B	C	D	E	F	Weight	K _s	Weight		
mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
10	3/8"	DS1302	237	176	17	10	11	10	36	2	2500		
15	1/2"	DS1302	263	201	42	15	11	41	38	4	2700		
20	3/4"	DS1303	287	215	52	20	100	16	43	6	4300		
25	1"	DS1303	320	250	52	25	100	16	43	10	4300		
32	1 1/4"	DS1303	376	272	108	32	100	102	84	22	4300		
40	1 1/2"	DS1304	402	301	108	40	100	102	84	30	4600		
50	2"	DS1304	462	340	108	50	100	102	84	38	10000		

SINGLE ACTING													
IN	S	KS/BS	A	B	C	D	E	F	Weight	K _s	Weight		
mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
10	3/8"	DS1301	237	176	17	10	11	10	36	2	2500		
15	1/2"	DS1301	263	201	42	15	11	41	38	4	2700		
20	3/4"	DS1302	287	215	52	20	100	16	43	6	4300		
25	1"	DS1302	320	250	52	25	100	16	43	10	4300		
32	1 1/4"	DS1303	376	272	108	32	100	102	84	22	4300		
40	1 1/2"	DS1303	402	301	108	40	100	102	84	30	4600		
50	2"	DS1304	462	340	108	50	100	102	84	38	10000		



RATED PRESSURE "PN"							
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
PN	40	40	40	40	40	40	25

DOUBLE ACTING													
IN	S	KS/BS	A	B	C	D	E	F	Weight	K _s	Weight		
mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
10	3/8"	DS1302	237	176	17	10	11	10	36	2	2500		
15	1/2"	DS1302	263	201	42	15	11	41	38	4	2700		
20	3/4"	DS1303	287	215	52	20	100	16	43	6	4300		
25	1"	DS1303	320	250	52	25	100	16	43	10	4300		
32	1 1/4"	DS1303	376	272	108	32	100	102	84	22	4300		
40	1 1/2"	DS1304	402	301	108	40	100	102	84	30	4600		
50	2"	DS1304	462	340	108	50	100	102	84	38	10000		

SINGLE ACTING													
IN	S	KS/BS	A	B	C	D	E	F	Weight	K _s	Weight		
mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
10	3/8"	DS1301	237	176	17	10	11	10	36	2	2500		
15	1/2"	DS1301	263	201	42	15	11	41	38	4	2700		
20	3/4"	DS1302	287	215	52	20	100	16	43	6	4300		
25	1"	DS1302	320	250	52	25	100	16	43	10	4300		
32	1 1/4"	DS1303	376	272	108	32	100	102	84	22	4300		
40	1 1/2"	DS1303	402	301	108	40	100	102	84	30	4600		
50	2"	DS1304	462	340	108	50	100	102	84	38	10000		

