

EFFEPI 3-VEJS RUSTFRI KUGLEVENTIL L-BORRET TYPE \"AL3D\"

EFFAL3D10DA

Kemi 3-vejs rustfri stål ventil DN10 double acting

- Materiale: Rustfri stål AISI 316
- Temperaturområde: -15°C - +100°C
- Fås med Pneumatisk aktuator
- Pakning: Virgin PTFE
- Størrelser: DA DN10 - DN100 SA DN10 - DN50



PRODUKTBESKRIVELSE

3-vejs rustfri stål kugleventil L-borret med roterende pneumatisk aktuator.

Ventilkrop: Rustfri stål AISI 316.

L-borret: mediet ledes enten til højre eller venstre i ventilen.

Mediet skal komme ind fra midten i ventilen,
ellers kan der forekomme utætheder, lækager og skade på ventilen.

Kugle: Rustfri stål AISI 316.

Pakning: Virgin PTFE

Funktioner:

3-vejs (2 positioner) 3/2 ventil

Temperaturområder:

fra -15°C - +100°C

Max temperatur for special brug (ventil fuldt open):

+100°C brændstofs olier, mineral olier og mageriner

+90°C hav og drikkevand

+60°C trichlorethylen, butan, methan, propan, carbon dioxide

+40°C Alkohol, benzin, lette gasser, naturlige gasser, lime vand, sodavand.

Aktuator tryk:

Fra 4 - 8 bar Double acting

Fra 6 - 8 bar Single acting

Tilslutninger:

GAS ISO228 hun-hun gevind

trykluft GAS tilslutning 1/8"

Størrelser:

DA: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" - 2.1/2" - 3" - 4"(double acting)

SA: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"(single acting)

Anodiserende behandlet udvendigt i aluminium

RATED PRESSURE "PN"										
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
PN	40	40	40	40	25	25	25	25	16	16

DOUBLE ACTING

OVERALL DIMENSIONS

Size	Q	ACTUATOR	W	H	C	F	F	Mounting	Weight
10	1/4"	1-1000	171	276	121	10	10	SA	4.55
15	3/8"	1-1000	217	276	121	10	10	SA	5.2
20	1/2"	1-1000	263	276	121	10	10	SA	6.0
25	3/4"	1-1000	309	276	121	20	20	SA	7.2
30	1"	1-1000	355	276	121	20	20	SA	8.2
35	1 1/8"	1-1000	401	276	121	20	20	SA	9.5
40	1 1/4"	1-1000	447	276	121	20	20	SA	10.5
45	1 3/8"	1-1000	493	276	121	20	20	SA	11.5
50	1 1/2"	1-1000	539	276	121	20	20	SA	12.5
55	1 5/8"	1-1000	585	276	121	20	20	SA	13.5
60	1 3/4"	1-1000	631	276	121	20	20	SA	14.5

SINGLE ACTING

Size	Q	ACTUATOR	W	H	C	F	F	Mounting	Weight
10	1/4"	1-1000	171	276	121	10	10	SA	4.55
15	3/8"	1-1000	217	276	121	10	10	SA	5.2
20	1/2"	1-1000	263	276	121	10	10	SA	6.0
25	3/4"	1-1000	309	276	121	20	20	SA	7.2
30	1"	1-1000	355	276	121	20	20	SA	8.2
35	1 1/8"	1-1000	401	276	121	20	20	SA	9.5
40	1 1/4"	1-1000	447	276	121	20	20	SA	10.5
45	1 3/8"	1-1000	493	276	121	20	20	SA	11.5
50	1 1/2"	1-1000	539	276	121	20	20	SA	12.5
55	1 5/8"	1-1000	585	276	121	20	20	SA	13.5
60	1 3/4"	1-1000	631	276	121	20	20	SA	14.5

RATED PRESSURE "PN"										
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
PN	40	40	40	40	25	25	25	25	16	16

[illegible]