

PIGGING VENTILER - 3-VEJS - MANUEL

Pigging ventiler med svejseender eller nippel gevind iht. SMS 1145 eller DIN 11851 norm.

Manuel betjening.

L38SV53M21EDP
PIG Ven. 1½" SMS SSS-MH EPDM/TFM/POM



- Ingen døde områder
- CIP/SIP egnet. (Hygiejnisk design)
- Fuld bore - Ingen tryktab over ventilen
- Minimum antal componenter og sliddele. Kan fuldt adskilles, selv når ventilen er svejset ind.
- Ingen produktrester eller fastklæbning af faste partikler indvendigt i ventilen

PRODUKTBESKRIVELSE

Pigging ventilerne fra LIAG er designet iht. hygiejniske design guidelines og møder de skrappeste krav indenfor fødevarer og farmaceutiske applikationer, og sikrer en høj hygiejnisk standard.

Pigging ventilerne er særligt egnet til højviskøse og dejagtige produkter. De har fuld bore med 100% fri passage samt ingen døde områder, som sikrer en nem og fuldkommen rengøring under CIP.

Ydermere er ventilen utrolig simpelt opbygget og består af et minimum antal indvendige komponenter og sliddele. Den kan adskilles fra toppen mens den er svejset ind i en rørstreng, og den er derfor nem og billig at servicere.

SPECIFIKATIONER

Design Norm	SMS
Diameter indre	35,5 mm
Diameter ydre	38 mm
Tilslutning	Svejseende

