

## PIGS TIL PIGGING SYSTEMER

Her finder du Pigs til Liag Pigging Systemer DIN  
DN 40-100 / SMS DN 38-102

LDV40  
VMQ Pig without Magnet DV 40

- Fås med eller uden magnet
- Temperaturområde -25°C + 110°C
- O-Ring: EPDM, FKM og FEP
- Overfladeruhed: Ra 0,8
- Materiale: Silikone



### PRODUKTBESKRIVELSE

#### LIAG DMV-lip-pigs

- Af homogen konstruktion (hygiejnisk design).
- Tilbyder fremragende rengørings effekt og er stort set slidfri.
- Dynamiske læber danner en pålidelig forsegling.
- Som en funktion af tryk og modtryk tilpasser disse læber sig perfekt og kompenserer dermed for eksisterende afvigelse i rørgemetrien.
- Disse Pigs er meget fleksible og egner sig til snævre radier ( $R = 1,5 \times D$ ).
- Som en mulighed er de dynamiske lip-pigs udstyret med en magnet til lokalisering og kontrol.
- FDA-godkendte og fås i silikone i de nominelle bredder DN 40 - 100 (1,5" - 4").

#### Bæredygtighed og fordele ved brug af Pigs i CIP / SIP systemer:

Processystemer, der kan rengøres med pigs, bliver stadig vigtigere for lav bakterie processer.

Dette skyldes blandt andet en øget miljøbevidsthed, dyre spildevandsbehandlinger, forebyggelse af kostbare produktspild samt produktionsoptimeringsforanstaltninger.

- Reder op til 99,8 % produkt i systemet
- Hurtig og nem opdeling af batches
- Hindre mix af produkt
- Minimere forbruget af spildevand og reducere renssetiden
- Minimere forbrug af rengøringsmidler
- Forbedre rengøringsprocessen og forbedre kvaliteten på slutproduktet.