

KOMPAKT CYLINDER SIKRET MOD VRID

Serie 441

G441AL4G0005A00

Cylinder, Ø20 mm, 5 mm, dobbelvirk.

- Kompakt design
- Støttet stempelstang
- Ø20 mm til 100 mm
- Slanglængde 5 - 100 mm



PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 441 fra Asco Numatics har en kompakt konstruktion og den korte reaktionstid gør kompaktcylindren velegnet til sikring, blokering, tømning, omstyring og låsning indenfor alle industrielle applikationer. Cylinderen fås med stempeldiametre fra 8 mm til 100 mm. Cylinderen har en anti-rotations plade monteret som sikrer lasten fra at dreje.

Serien har en række standard slaglængder som er mulige at lave en forespørgsel på via hjemmesiden, men alle længder mellem 4 mm og 25 mm for enkelvirkende cylindre og alle længder mellem 5 mm og 100 mm for dobbelvirkende cylindre kan fremstilles. Hvis der skal bruges en speciel slaglængde, så kontakt Charlotte Larsen, OEM Klitsø.

SPECIFIKATIONER

Diameter stempel	20 mm
Slaglængde	5 mm
Tilslutning luft	M5
Materiale stempelstang	Rustfrit stål
Materiale stempelstangstætning	PUR
Materiale stempeltætning	PUR
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	70 °C
Funktion	Dobbeltvirkende, Udæmpet
Montering	Uafhængig
Max arbejdstryk, dobbelt	10 bar
Min arbejdstryk, dobbelt	0 bar
Max tryk	10 bar

Materialestyreskinne

Rustfrit stål

Materiale hus

Aluminium

Materiale indvendige dele

Aluminium, POM

