

KOMPAKT CYLINDER, NFE 49004

Serie KPZ

KPZ

- Ø16 til 100mm
- Max. slaglængde 25 mm
- NFE 49004
- T-spor til cylindersensor



PRODUKTBESKRIVELSE

Cylinder KPZ fra Aventics er i overensstemmelse med NFE 49-004. Cylindrene i serien er kompakte med korte kraftfulde slag. KPZ-serien går fra Ø16- 100mm og slaglængder op til 25 mm.

KPZ-serien er lavet i Aluminium med NBR-pakninger og PE- skraber. Det er muligt at vælge en variant af KPZ som er varmeresistent eller med gennemgående stempelstang.

Cylinderen kommer med magnetisk stempel, som nemt kan monitoreres ved at anvende en positionsdetektor. KPZ-cylinderen er designet med et spor til montage af positionsdetektor model SM6 eller ST6.

Kontakt den teknisk ansvarlige for at få tilbud på en cylinder med en ønsket tilpasset slaglængde (dog max. 25 mm).

SPECIFIKATIONER

Tilslutning luft	G1/8
Max arbejdstryk	10 bar
Materiale cylinderrør	Aluminium
Materiale stempelstang	Rustfrit stål
Materiale stempelstangstætning	Polyurethan
Materiale stempeltætning	NBR
Medie	Luft
Materiale endestykke	Aluminium
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C