



KOMPAKTCYLINDER, ISO 21287, RENGØRINGSVENLIG

Serie CCL-IC

CCL-IC-R480668683

Cylinder, dobbeltv., Ø16 mm, 5 mm

- Ø 16 til 100mm
- Max slaglængde 500mm
- ISO 21287
- Glat ydre til nem rengøring
- Fødevaregodkendt af NSF



PRODUKTBESKRIVELSE

Cylinder CCL-IC fra Aventics er i overensstemmelse med ISO 21287. Serie CCL-IC kommer i Ø16-100mm og kan tilbyde slaglængder op til 500mm. Serien har en innovativ konstruktion og et rengøringsvenligt design.

Cylindre fra serien CCL-IC kan fås som varmeresistente og/eller til brug i eksplosionsfarlige zoner (ATEX).

Bemærk iht. ISO 21287 giver serien ikke mulighed for at justere dæmpning.

Cylinderen kommer med magnetisk stempel, som kan monitoreres ved at bruge positionsdetektor model ST6.

Kontakt den teknisk ansvarlige for at få tilbud på en cylinder med en ønsket tilpasset slaglængde (dog max. 500 mm).

SPECIFIKATIONER

Materiale cylinderrør	Anodiseret aluminium
Materiale stempelstang	Rustfrit stål
Materiale afskrabningstætning	PUR
Materiale endestykke	Anodiseret aluminium
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Forsyningstryk max	10 bar
Forsyningstryk min.	1 bar
Tilslutning	M5
Medie	Luft