# BATTERIDREVEN MODSTANDSFØLER MED DIGITAL DISPLAY

Serie TR75

TR75-14361167
-40-200°C radial neck tube G1/4" 150x6mm




- Måleområde fra -40 Op til 450°C
- Montering bagud eller nedaf
- Husdiameter 100mm
- Batteridrevet (3,6 V litium AA batterier)
- Pt1000 sensor

**PRODUKTBESKRIVELSE**

TR75-serien fra WIKA er en perfekt kombination af en digital skærm og en modstandsføler. Denne kompakte sensor kan bruges i mange forskellige applikationer, for eksempel i laboratoriet eller i maskinkonstruktion, og fungerer uden en ekstern strømkilde.En række varianter af indsættelseslængder, halslængder, forbindelser og dyklommer er tilgængelige, så dine specifikke ønsker kan nås. BEMÆRK! Måling uden dyklommer anbefales kun i nogle få applikationer! Som ekstraudstyr kan TR75 også fremstilles med en overfladeføler til rørmontering.

# SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| **Diameter** | 100 mm |
| **Indstikslængde** | 150 mm |
| **IP-klasse** | IP65 |
| **Materiale hus** | Rustfrit stål |
| **Materiale medieberørte del** | Rustfrit stål |
| **Omgivelsestemperatur fra** | -20 °C |
| **Omgivelsestemperatur til** | 60 °C |
| **Plug diameter** | 6 mm |
| **Temperaturområde fra** | -40 °C |
| **Temperaturområde til** | 200 °C |
| **Tilslutningsposition** | Nedad |