

STANDBY BATTERIER

10 år

NPL65-12I

VRLA blybatteri, 10 års standby 12 V / 65 Ah

- 6 eller 12 V
- Standby
- AGM - vedligeholdelsesfrit
- Levetid op til 12 år



PRODUKTBESKRIVELSE

NPL-serien består af ventilstyrede blybatterier (VRLA), der er egnede til både standby og cyklisk drift. Kapacitet spænder fra 24 Ah til 100 Ah i 10-årsklassen. Batteriet er derfor velegnet til Pulse DC-UPS-program. Batterierne kan placeres i alle retninger, undtagen omvendt. Ventilstyret design med op til 100% syregaskombination til standby-applikationer. Velegnet til fx UPS, alarm, nødllys, telekommunikation osv.

YUASA-seriens kvalitetsgodkendelse:

EN ISO9001-2000: Batterier fra europæisk fabrik. Fremstillet i henhold til ISO9001: 2000.

VdS: Til brug i alarm- eller sikkerhedssystem.

Kvalificering: NP-batterier er testet og kvalificeret til VdS.

IEC61056 / 60896-2I: Acc. international standard til vedligeholdelsesfri, forseglede stationære batterier.


UL - godkendelse: NP er registreret under sikkerhedsstandarden MH 12970. (nødllys, UPS)

IATA: NP er i henhold til A 67, FNs 2800 særbestemmelse, ikke farligt gods med lufttransport, klassificeret som "lækagesikker" og er således udelukket fra IATA'sliste over farligt gods


SPECIFIKATIONER

Længde	350 mm
Bredde	166 mm
Højde	174 mm
Vægt	23,3 kg
Spænding	12 V
Kapacitet C20	65 Ah
Kapacitet	65 Ah
Kapacitet C10	60,5 Ah
Intern modstand	5 mΩ

Opladningsspænding	2,275 V/Cell
Levetid klasse	10 år
Udladningsstrøm max (5 sek)	500 A
Godkendelser	RU, UL
Pakningsstørrelse	1 pc
Material Case	ABS-plast



Invändig gänga



Kapacitet	Skruv	C	D
17	M5	12	43
24	M5	12	40
38	M5	22	19
65	M6	23	30
78	M8	23	35
130	M6	23	30

X	Y	Z	Nm
17 mm	M5 x 10		2-3
20 mm	M6 x 16		4-5,5
20 mm	M8 x 13,5		5-6