

## ÅRSUR

SC9840PRO-230V

Årsur 4-kanal 230 V 50-60 Hz DFC-indgang

- Automatisk indstilling af sommer/vintertid
- DFC radio link indgang til urstyring
- 10 års batteri levetid
- 300 hukommelsespladser



### PRODUKTBESKRIVELSE

Koblings ur fra Hugo Müller. Til styring af for eksempel alarmer, dørlås, belysning, ventilation og meget mere. For programmering af styring til ferier og helligdage mv. Mulighed for permanent forbindelse og justerbar pulsvarighed. Ekstern indgangs- og cyklusfunktion i fire forskellige cyklusser pr. Programtrin. Indbygget driftstidsmåler pr. Kanal og for hele ur tiden. Memory-nøgle til hurtig og nem programmering af flere enheder eller som program backup. Mulighed for at styre uret via en DCF-radiolink. Uret kan programmeres uden driftsspænding.

Automatisk indstilling af sommer / vintertid

Konvertering sker automatisk i henhold til gældende regler for Europa, dvs. indstillingen finder sted natten til henholdsvis den sidste søndag i marts og oktober.

### SPECIFIKATIONER

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Adjustable Cycle Length</b> | 1 s til 9 h 59 min 59 s |
| <b>Antal kanaler</b>           | 4                       |
| <b>Antal programtrin</b>       | 300                     |
| <b>Batteribackup</b>           | Ja                      |
| <b>Batterilevetid</b>          | 10 år                   |
| <b>Beskyttelsesklasse</b>      | II                      |
| <b>Bredde</b>                  | 71,5 mm                 |
| <b>DFC input</b>               | Ja                      |
| <b>Display</b>                 | LCD                     |
| <b>Dybde</b>                   | 63 mm                   |
| <b>Effektforbrug</b>           | 2,2 W                   |

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Forsyningsspænding    | 230 V                    |
| Frekvens              | 50-60 Hz                 |
| Godkendelser          | CE                       |
| Højde                 | 45 mm                    |
| IP-klasse             | IP20                     |
| Justerbar pulslængde  | 1 s til 59 min 59 s      |
| Kontaktbelastning max | 10 A                     |
| Korteste tid til-fra  | 60 s                     |
| Materiale             | Selvslukkende termoplast |
| Memory Key E2-Prom    | Ja                       |
| Montering             | DIN-skinne               |
| Nøjagtighed           | ±0,5s/dag                |
| Temperaturområde fra  | -10 °C                   |
| Temperaturområde til  | 55 °C                    |
| Tid                   | Quartz                   |
| Tilslutning           | Skrueterminal            |

