

EFFIPI MESSING KUGLEVENTILER - LIGHT MODEL F

EFFFL80

Effepi messing kugleventil DN80 double acting

- Materiale: Messing
- Medier: Gas, Olie, Væske
- Størrelser: DN80 - DN100
- Fås med aktuator
- Temperaturområde: -15°C - +100°C



PRODUKTBESKRIVELSE

Messing kugleventil med roterende aktuator.

Ventilkrop: messing

Kugle: messing heavy duty forkromet.

Pakning: Virgin PTFE.

Temperaturområder:

fra -15°C to +100°C.

Max temperatur for special brug (fuld åben ventil):

+100°C brændstofs olier, mineral olier og mageriner

+90°C hav og drikkevand

+60°C trichlorethylen, butan, methan, propan, carbon dioxide

+40°C Alkohol, benzin, lette gasser, naturlige gasser, lime vand, sodavand

Aktuator tryk:

Fra 3 til 8 bar.


Tilslutninger med GAS ISO228 hun-hun fittings.

Kan leveres med NPTtilslutninger.

GAS tilslutning 1/8"


DA: 3" - 4" (double acting)

Anodiserende behandlet udvendigt i aluminium



OVERALL DIMENSIONS
DOUBLE ACTING

DN	G	ACTUATOR	A	B	C	d	E	Wrench	Kv	Weight
mm		Type	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m ³ /h	gr.
80	3"	DE1004	355	293	151	75	120	94	770	6900
100	4"	DE1155	433	358	180	90	134	120	1200	11400



OVERALL DIMENSIONS
DOUBLE ACTING

DN	G	ACTUATOR	A	B	C	d	E	Wrench	Kv	Weight
mm		Type	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m ³ /h	gr.
80	3"	DE1004	355	293	151	75	120	94	770	6900
100	4"	DE1155	433	358	180	90	134	120	1200	11400