

EFFEPI RUSTFRI STÅL KUGLEVENTILER TYPE "AL" AISI 304

EFFAL10DA

Kemi rustfri stål kugleventil DN10 double acting AISI304

- Materiale: Rustfri stål AISI 304
- Medier: Gas, Olie, Væske
- Størrelser: DN10 - DN100 (DA) DN10 - DN50 (SA)
- Fås med pneumatisk aktuator
- Temperaturområde: -15°C - +100°C



PRODUKTBESKRIVELSE

Rustfri stål kugleventil med roterende pneumatisk aktuator.

Ventilkrop: Rustfri stål AISI304

Kugle: Rustfri stål AISI304

Pakning: Virgin PTFE

Temperaturområder:

-15°C - +100°C

Max temperatur for special brug (med fuldt åben ventil):

+100°C brændstofs olier, mineral olier og mageriner

+90°C hav og drikkevand

+60°C trichlorethylen, butan, methan, propan, carbon dioxide

+40°C Alkohol, benzin, lette gasser, naturlige gasser, lime vand, sodavand.

Aktuator tryk:

Double acting fra 3 - 8 bar

Single acting fra 6 - 8 bar

Tilslutninger med GAS ISO228 hun-hun fittings.

Kan leveres med NPT eller DIN tilslutning

GAS tilslutning 1/8"

DA: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2" - 2"1/2 - 3" - 4" (double acting)

SANC: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2" (single acting normally closed)

SANO: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2" (single acting normally open)

Anodiserende behandlet udvendigt i aluminium

DOUBLE ACTING												OVERALL DIMENSIONS
DN	G	DN	A	B	C	d	E	stroke	K _s	weight		
mm		type	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	lb	
10	3/8"	SE1002	210	95	12	10	15	25	10	10	100	
15	1/2"	SE1502	276	106	12	10	15	32	15	120	120	
20	3/4"	SE2002	336	120	12	10	17	38	20	140	140	
25	1"	SE2502	395	135	12	10	17	45	25	160	160	
30	1 1/4"	SE3002	455	150	12	10	17	52	30	180	180	
40	1 1/2"	SE4002	515	165	12	10	17	60	40	200	200	
50	2"	SE5002	575	180	12	10	17	68	50	220	220	
60	2 1/2"	SE6002	635	195	12	10	17	76	60	240	240	
80	3"	SE8002	755	225	12	10	17	92	80	280	280	
100	4"	SE1002	875	255	12	10	17	108	100	320	320	

SINGLE ACTING (NC-NL)											
DN	G	DN	A	B	C	d	E	stroke	K _s	weight	
mm		type	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	lb
10	3/8"	SE1001	210	95	12	10	15	25	10	100	100
15	1/2"	SE1501	276	106	12	10	15	32	15	120	120
20	3/4"	SE2001	336	120	12	10	17	38	20	140	140
25	1"	SE2501	395	135	12	10	17	45	25	160	160
30	1 1/4"	SE3001	455	150	12	10	17	52	30	180	180
40	1 1/2"	SE4001	515	165	12	10	17	60	40	200	200
50	2"	SE5001	575	180	12	10	17	68	50	220	220
60	2 1/2"	SE6001	635	195	12	10	17	76	60	240	240
80	3"	SE8001	755	225	12	10	17	92	80	280	280
100	4"	SE1001	875	255	12	10	17	108	100	320	320

RATED PRESSURE "PN"										
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
PN	64	64	64	40	40	40	25	25	25	25

DOUBLE ACTING												OVERALL DIMENSIONS
DN	G	DN	A	B	C	d	E	stroke	K _s	weight		
mm		type	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	lb	
10	3/8"	SE1002	210	95	12	10	15	25	10	100	100	
15	1/2"	SE1502	276	106	12	10	15	32	15	120	120	
20	3/4"	SE2002	336	120	12	10	17	38	20	140	140	
25	1"	SE2502	395	135	12	10	17	45	25	160	160	
30	1 1/4"	SE3002	455	150	12	10	17	52	30	180	180	
40	1 1/2"	SE4002	515	165	12	10	17	60	40	200	200	
50	2"	SE5002	575	180	12	10	17	68	50	220	220	
60	2 1/2"	SE6002	635	195	12	10	17	76	60	240	240	
80	3"	SE8002	755	225	12	10	17	92	80	280	280	
100	4"	SE1002	875	255	12	10	17	108	100	320	320	

SINGLE ACTING (NC-NL)											
DN	G	DN	A	B	C	d	E	stroke	K _s	weight	
mm		type	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	lb
10	3/8"	SE1001	210	95	12	10	15	25	10	100	100
15	1/2"	SE1501	276	106	12	10	15	32	15	120	120
20	3/4"	SE2001	336	120	12	10	17	38	20	140	140
25	1"	SE2501	395	135	12	10	17	45	25	160	160
30	1 1/4"	SE3001	455	150	12	10	17	52	30	180	180
40	1 1/2"	SE4001	515	165	12	10	17	60	40	200	200
50	2"	SE5001	575	180	12	10	17	68	50	220	220
60	2 1/2"	SE6001	635	195	12	10	17	76	60	240	240
80	3"	SE8001	755	225	12	10	17	92	80	280	280
100	4"	SE1001	875	255	12	10	17	108	100	320	320

RATED PRESSURE "PN"										
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
PN	64	64	64	40	40	40	25	25	25	25