

EFFEPI 3-VEJS RUSTFRI STÅL KUGLEVENTIL L-BORRET TYPE AL3L/1"

EFFAL310DA

Kemi 3-vejs rustfri stål ventil DN10 double acting

- Materiale: Rustfrit stål AISI 316
- Pakning: Virgin PTFE
- Temperaturområde: -15°C - +100°C
- Størrelser: DN10 - DN50
- Leveres med Pneumatisk aktuator



PRODUKTBESKRIVELSE

3-vejs rustfri stål kugleventil L-borret med roterende pneumatisk aktuator.

Ventilkrop: Rustfrit stål AISI 316.

L-borret: mediet ledes enten til højre eller venstre i ventilen.

Mediet skal komme ind fra midten i ventilen, ellers kan der forekomme utætheder, lækager og skade på ventilen.

Kugle: Rustfri stål AISI 316.

Pakning: Virgin PTFE

Funktioner:

3-vejs (2 positioner) 3/2 ventil

Temperaturområder:

fra -15°C til +100°C

+100°C brændstofs olier, mineral olier og mageriner

+90°C hav og drikkevand

+60°C trichlorethylen, butan, methan, propan, carbon dioxide

+40°C Alkohol, benzin, lette gasser, natur gasser, lime vand, sodavand.

Aktuator tryk:

Double acting 4 - 8 bar

Single acting 6 - 8 bar

Tilslutninger:

GAS ISO228 hun-hun gevind

trykluft GAS tilslutning 1/8"

Størrelser:

DA: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" (double acting)

SA: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" (single acting)

Anodiserende behandlet udvendigt i aluminium

RATED PRESSURE "PN"							
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
PN	40	40	40	40	40	40	25

DOUBLE ACTING													OVERALL DIMENSIONS	
DN	G	Series	A	B	C	d	E	F	Series	K _s	Weight			
mm	Type	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg			
10	3/8"	SE302	237	276	12	10	11	15	30	7	2200			
15	1/2"	SE302	243	297	12	10	11	15	30	8	2300			
20	3/4"	SE403	281	351	12	10	11	15	30	10	4000			
25	1"	SE403	320	398	12	10	11	15	30	12	4500			
32	1 1/4"	SE403	376	479	18	12	13	15	30	14	8000			
40	1 1/2"	SE403	422	538	18	12	13	15	30	18	8500			
50	2"	SE504	542	686	18	12	13	15	30	22	17000			

SINGLE ACTING												
DN	G	Series	A	B	C	d	E	F	Series	K _s	Weight	
mm	Type	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
10	3/8"	SE302	237	276	12	10	11	15	30	7	2200	
15	1/2"	SE302	243	297	12	10	11	15	30	8	2300	
20	3/4"	SE403	281	351	12	10	11	15	30	10	4000	
25	1"	SE403	320	398	12	10	11	15	30	12	4500	
32	1 1/4"	SE403	376	479	18	12	13	15	30	14	8000	
40	1 1/2"	SE403	422	538	18	12	13	15	30	18	8500	
50	2"	SE504	542	686	18	12	13	15	30	22	17000	

RATED PRESSURE "PN"							
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
PN	40	40	40	40	40	40	25

DOUBLE ACTING													OVERALL DIMENSIONS	
DN	G	Series	A	B	C	d	E	F	Series	K _s	Weight			
mm	Type	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg			
10	3/8"	SE302	237	276	12	10	11	15	30	7	2200			
15	1/2"	SE302	243	297	12	10	11	15	30	8	2300			
20	3/4"	SE403	281	351	12	10	11	15	30	10	4000			
25	1"	SE403	320	398	12	10	11	15	30	12	4500			
32	1 1/4"	SE403	376	479	18	12	13	15	30	14	8000			
40	1 1/2"	SE403	422	538	18	12	13	15	30	18	8500			
50	2"	SE504	542	686	18	12	13	15	30	22	17000			

SINGLE ACTING											
DN	G	Series	A	B	C	d	E	F	Series	K _s	Weight
mm	Type	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
10	3/8"	SE302	237	276	12	10	11	15	30	7	2200
15	1/2"	SE302	243	297	12	10	11	15	30	8	2300
20	3/4"	SE403	281	351	12	10	11	15	30	10	4000
25	1"	SE403	320	398	12	10	11	15	30	12	4500
32	1 1/4"	SE403	376	479	18	12	13	15	30	14	8000
40	1 1/2"	SE403	422	538	18	12	13	15	30	18	8500
50	2"	SE504	542	686	18	12	13	15	30	22	17000