

TIDSRELÆ TIL DIN-SKINNE

Statisk udgang

88826004
TIDRELÄ MUS2 24-240VAC

- Enkelt-/flerfunktion
- 7 tidsintervaller: 0,1 sek – 100 timer
- Multiindgangsspænding
- Passer i skab med DIN-skinne, 17,5 mm bred





PRODUKTBESKRIVELSE

Lille, kompakt tidsrelæserie til skabe med DIN-skinner med fire forskellige funktionsvarianter, hvoraf MUS2 er et flerfunktionsrelæ med funktioner som f.eks. A, B, C, D, Di, H, At, Ht, Ac og Bw. Til funktionerne D/Di og Ac er aktiverings- og deaktiveringstider ens (ét håndtag). Funktionen L/Li har valgfrie tider. Serien har statisk udgang, hvilket sikrer, at der ikke opstår elektrisk eller mekanisk slitage. Dette er især velegnet ved jævnlige tilslutninger, som f.eks. blinkfunktioner, dosering, osv. Lasten tilsluttes i serie med udgangen. Alle indstillinger findes på forsiden, dvs. de er tilgængelige for ændringer efter installation. Monteret på DIN-skinne. Ingen opspænding til andre spændinger.

TEKNISKE DATA

Forsyningsspænding	24-240 V AC/DC (MAS5) 24-240 V AC (andre)
Driftsområde	0,85-115 % af Un
Tidsinterval	0,1-1 s, 1-10 s, 0,1-1 m, 1-10 m 0,1-1 t, 1-10 t, 10-100 t
Repetitionsnøjagtighed	±0,5 % (under stabile forhold)
Pulstid	50 ms
Nulstillingstid	350 ms
Brydekapacitet	0,7 A AC1
Maks. strømstyrke	20 A (10 ms)
Min. strømstyrke	10 mA
Krybestrøm	<5 mA
Elektrisk levetid	10 ⁸ tilslutninger
Levetid	10 ⁸ tilslutninger

Beskyttelsesklasse	tilslutning:	IP20
	hus:	IP40
	front:	IP50
Temperatur	drift:	-20 °C til +60 °C
	opbevaring:	-30 °C til +60 °C
Kabeltværsnit	med krave:	2x1,5 mm ²
	uden krave:	2x2,5 mm ²
Husmateriale	selvslukkende (halogenfri)	
Vægt	60 g	
Godkendelse	 , UL file-nummer E198086, 	
CE-mærket ifølge	CEI 1812-1, 89/336/EØF	
EMC	EN50081-1/2, EN50082-1/2	
LVD	73/23/CEE, 93/68/EØF	
Montering	DIN-skinne (35 mm)	

MÅL

TILSLUTNING

<hr/>	<hr/>	<hr/>
Funktion: U	A-At, H-Ht	Li L: <hr/>

BEST. NR.

Bestillingsnr.	Beskrivelse	Funktion	Spænding
88826004	MUS2, 1-polet, statisk, flerfunktions	A, Ac, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht	24-240 V AC
88826014	MAS5, 1-polet, statisk, aktiveringsforsinkelse	A, At	24-240 V AC/DC
88826044	MHS2, 1-polet, statisk, inv. aktivering	H, Ht	24-240 V AC
88826054	MLS2, 1-polet, statisk, justerbar pause-/driftstid	L, Li	24-240 V AC