TIDSRELÆ TIL DIN-SKINNE

Statisk udgang

88826004
TIDRELÄ MUS2 24-240VAC



- Enkelt-/flerfunktion
- 7 tidsintervaller: 0,1 sek – 100 timer
- Multiindgangsspænding
- Passer i skab med DIN-skinne, 17,5 mm bred

PRODUKTBESKRIVELSE

Lille, kompakt tidsrelæserie til skabe med DIN-skinner med fire forskellige funktionsvarianter, hvoraf MUS2 er et flerfunktionsrelæ med funktioner som f.eks. A, B, C, D, Di, H, At, Ht, Ac og Bw. Til funktionerne D/Di og Ac er aktiverings- og deaktiveringstider ens (ét håndtag). Funktionen L/Li har valgfrie tider. Serien har statisk udgang, hvilket sikrer, at der ikke opstår elektrisk eller mekanisk slitage. Dette er især velegnet ved jævnlige tilslutninger, som f.eks. blinkfunktioner, dosering, osv. Lasten tilsluttes i serie med udgangen. Alle indstillinger findes på forsiden, dvs. de er tilgængelige for ændringer efter installation. Monteret på DIN-skinne. Ingen opspænding til andre spændinger.

TEKNISKE DATA

Forsyningsspænding	24-240 V AC/DC (MAS5) 24-240 V AC (andre)
Driftsområde	0,85-115 % af Un
Tidsinterval	0,1-1 s, 1-10 s, 0,1-1 m, 1-10 m 0,1-1 t, 1-10 t, 10-100 t
Repetitionsnøjagtighed	±0,5 % (under stabile forhold)
Pulstid	50 ms
Nulstillingstid	350 ms
Brydekapacitet	0,7 A AC1
Maks. strømstyrke	20 A (10 ms)
Min. strømstyrke	10 mA
Krybestrøm	<5 mA
Elektrisk levetid	10^8tilslutninger
Levetid	10^8tilslutninger

Beskyttelsesklasse	**tilslutning:**	IP20
	hus:	IP40
	front:	IP50
Temperatur	**drift:**	-20 °C til +60 °C
	opbevaring:	-30 °C til +60 °C
Kabeltværsnit	**med krave:**	2x1,5 mm²
	uden krave:	2x2,5 mm²
Husmateriale		selvslukkende (halogenfri)
Vægt		60 g
Godkendelse		CE , UL file-nummer E198086,
CE-mærket ifølge		CEI 1812-1, 89/336/EØF
EMC		EN50081-1/2, EN50082-1/2
LVD		73/23/CEE, 93/68/EØF
Montering		DIN-skinne (35 mm)

MÅL

TILSLUTNING

Funktion: U	A-At, H-Ht	Li L:

BEST. NR.

Bestillingsnr.	Beskrivelse	Funktion	Spænding
88826004	MUS2, 1-polet, statisk, flerfunktions	A, Ac, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht	24-240 V AC
88826014	MAS5, 1-polet, statisk, aktiveringsforsinkelse	A, At	24-240 V AC/DC
88826044	MHS2, 1-polet, statisk, inv. aktivering	H, Ht	24-240 V AC
88826054	MLS2, 1-polet, statisk, justerbar pause-/driftstid	L, Li	24-240 V AC