TIDSRELÆ TIL DIN-SKINNE

2-polet




88865215
TIDR. TA2R1 24VDC, 24-240VAC



- Enkeltfunktion
- 7 tidsintervaller 0,1 sek – 100 timer (TA2R1)
- Multiindgangsspænding: 24 V DC, 24-240 V AC
- 22,5 mm bred

PRODUKTBESKRIVELSE

Tidsrelæ med to forskellige tidsvarianter: TA2 (aktiveringsforsinkelse) og TK2 (deaktiveringsforsinkelse uden forsyningsspænding). Topolet relæudgang. Direkte aflæsning af tid med to valgfrie skalaer. Grøn lysdiode angiver tilsluttet forsyningsspænding. Blinker ved tidsberegning. Gul lysdiode angiver, at relæet er aktiveret. Alle indstillinger findes på forsiden, dvs. de er tilgængelige for ændringer efter installation. Monteret på DIN-skinne. Etiket på forsiden til egne tekster. Ingen opspænding til andre spændinger.


Funktion A Aktiveringsforsinkelse	**Funktion At** Aktiveringsforsinkelse, akkumuleret tid (blokering)	**Funktion K** Deaktiveringsforsinkelse uden forsyningsspænding
		

TEKNISKE DATA


Forsyningsspænding	24 V DC, 24-240 V AC (50-60 Hz)
Driftsområde	0,85-115 % af Un
Effektforbrug	0,6 W ved 24 V DC 1,5 W ved 24 V AC 32 VA ved 230 V AC
Tidsinterval	(TA2) 0,1-1 s, 1-10 s, 0,1-1 m, 1-10 m 0,1-1 t, 1-10 t, 10-100 t
Tidsinterval	(TK2) 0,06-0,6 s, 0,25-2,5 s, 2-20 s, 16-160 s
Repetitionsnøjagtighed	±0,5 % (under stabile forhold)
Pulstid	30 ms (100 ms med last)
Nulstillingstid	100 ms
Relæudgang	Topolet, skifte (cadmiumfri)

Brydekapacitet		2000 VA/80 W
Maks. strømstyrke		8 A AC1
Min. strømstyrke		10 mA/5 V DC
Elektrisk levetid		10^5tilslutninger ved 8 A 250 V (resistiv last)
Levetid		5x10^6tilslutninger
Beskyttelsesklasse	tilslutning	IP20
	hus	IP40
	front	IP50 (ikke TK2R1)
Temperatur	drift	-20 °C til +60 °C
	opbevaring	-30 °C til +60 °C
Kabeltværsnit	med krave	2x1,5 mm²
	uden krave	2x2,5 mm²
Husmateriale		Selvslukkende (halogenfri)
Vægt		90 g
Godkendelse		CE , UL file-nummer E198086,
CE-mærket ifølge		CEI 1812-1, 89/336/EØF
EMC		EN50081-1/2, EN50082-1/2
LVD		73/23/CEE, 93/68/EØF
Montering		DIN-skinne (35 mm)


MÅL



TILSLUTNING



Funktion: A-At



Funktion K

BEST.NR.

Bestillingsnr.	Beskrivelse	Funktion	Spænding
88865215	TA2R1, 2-polet, aktiveringsforsinkelse, 0,1 s-100 t	A-At	24 V DC, 24-240 V AC
88865265	TK2R1, deaktivering uden effekt, 0,06 s-160 s	K	24 V DC, 24-240 V AC