

TIDSRELÆ TIL DIN-SKINNE

2-polet

88865215




TIDR. TA2R1 24VDC, 24-240VAC

- Enkeltfunktion
- 7 tidsintervaller 0,1 sek – 100 timer (TA2R1)
- Multiindgangsspænding: 24 V DC, 24-240 V AC
- 22,5 mm bred





PRODUKTBESKRIVELSE

Tidsrelæ med to forskellige tidsvarianter: TA2 (aktiveringsforsinkelse) og TK2 (deaktiveringsforsinkelse uden forsyningsspænding). Topolet relæudgang. Direkte aflæsning af tid med to valgfrie skalaer. Grøn lysdiode angiver tilsluttet forsyningsspænding. Blinker ved tidsberegning. Gul lysdiode angiver, at relæet er aktiveret. Alle indstillinger findes på forsiden, dvs. de er tilgængelige for ændringer efter installation. Monteret på DIN-skinne. Etiket på forsiden til egne tekster. Ingen opspænding til andre spændinger.


Funktion A Aktiveringsforsinkelse	Funktion At Aktiveringsforsinkelse, akkumuleret tid (blokering)	Funktion K Deaktiveringsforsinkelse uden forsyningsspænding
		

TEKNISKE DATA


Forsyningsspænding	24 V DC, 24-240 V AC (50-60 Hz)
Driftsområde	0,85-115 % af Un
Effektforbrug	0,6 W ved 24 V DC 1,5 W ved 24 V AC 32 VA ved 230 V AC
Tidsinterval	(TA2) 0,1-1 s, 1-10 s, 0,1-1 m, 1-10 m 0,1-1 t, 1-10 t, 10-100 t
Tidsinterval	(TK2) 0,06-0,6 s, 0,25-2,5 s, 2-20 s, 16-160 s
Repetitionsnøjagtighed	±0,5 % (under stabile forhold)
Pulstid	30 ms (100 ms med last)
Nulstillingstid	100 ms

Relæudgang	Topolet, skifte (cadmiumfri)	
Brydekapacitet	2000 VA/80 W	
Maks. strømstyrke	8 A AC1	
Min. strømstyrke	10 mA/5 V DC	
Elektrisk levetid	10 ⁵ tilslutninger ved 8 A 250 V (resistiv last)	
Levetid	5x10 ⁶ tilslutninger	
Beskyttelsesklasse	tilslutning	IP20
	hus	IP40
	front	IP50 (ikke TK2R1)
Temperatur	drift	-20 °C til +60 °C
	opbevaring	-30 °C til +60 °C
Kabeltværsnit	med krave	2x1,5 mm ²
	uden krave	2x2,5 mm ²
Husmateriale	Selvslukkende (halogenfri)	
Vægt	90 g	
Godkendelse	 , UL file-nummer E198086, 	
CE-mærket ifølge	CEI 1812-1, 89/336/EØF	
EMC	EN50081-1/2, EN50082-1/2	
LVD	73/23/CEE, 93/68/EØF	
Montering	DIN-skinne (35 mm)	


MÅL



TILSLUTNING



Funktion: A-At



Funktion K

BEST.NR.

Bestillingsnr.	Beskrivelse	Funktion	Spænding
88865215	TA2R1, 2-polet, aktiveringsforsinkelse, 0,1 s-100 t	A-At	24 V DC, 24-240 V AC
88865265	TK2R1, deaktivering uden effekt, 0,06 s-160 s	K	24 V DC, 24-240 V AC