

TIDSRELÆ TIL DIN-SKINNE

2-polet flerfunktions






88865300

- Flerfunktions
- 7 tidsintervaller: 0,1 sek – 100 timer
- Multiindgangsspænding
- 22,5 mm bred



PRODUKTBESKRIVELSE


Tidsrelæ med ti forskellige tidsfunktioner, der kan vælges med en drejekontakt på forsiden. Topolet relæudgang, hvoraf én kan vælges med tidsforsinkelse eller momentankontakt (R2 aktiveres, når forsyningsspændingen tilsluttes). Direkte aflæsning af tid med to valgfrie skalaer. Til funktionen D/Di er aktiverings- og deaktiveringstider ens (ét håndtag). Ingen opspænding til andre spændinger. Grøn lysdiode angiver tilsluttet forsyningsspænding. Blinker ved tidsberegning. Gul lysdiode angiver, at relæet er aktiveret. Alle indstillinger findes på forsiden, dvs. de er tilgængelige for ændringer efter installation. Vælgeren til R2, forsinket eller momentan, sidder ved den nedre kant på tidsrelæet. Monteret på DIN-skinne. Etiket på forsiden til egne tekster.

Funktion A Aktiveringsforsinkelse	Funktion At Aktiveringsforsinkelse, akkumuleret tid (blokering)	Funktion Ac Aktiverings-/deaktiveringsforsinkelse	Funktion B Justerbar pulslængde
			
Funktion Bw Justerbar pulslængde/Wisch	Funktion C Deaktiveringsforsinkelse	Funktion D Pause-/driftstid (ét håndtag)	Funktion D Inverteret pause-/driftstid (ét håndtag)
			
Funktion H Inverteret aktivering	Funktion Ht Inverteret aktivering, akkumuleret tid (blokering)		
			


TEKNISKE DATA

Forsyningsspænding		24 V DC, 24-240 V AC (50/60 Hz)
Effektforbrug		0,6 W ved 24 V DC 1,5 W ved 24 V AC 32 VA ved 230 V AC
Tidsinterval		0,1-1 s, 1-10 s, 0,1-1 m, 1-10 m 0,1-1 t, 1-10 t, 10-100 t
Repetitionsnøjagtighed		±0,5 % (under stabile forhold)
Driftsområde		0,85-115 % af Un
Pulstid		30 ms (100 ms med last)
Nulstillingstid		100 ms
Relæudgang		Topolet, skifte AgNi (cadmiumfri)
Brydekapacitet		2000 VA/80 W
Maks. strømstyrke		8 A AC1
Min. strømstyrke		10 mA/5 V DC
Elektrisk levetid		10 ⁵ tilslutninger ved 8 A 250 V (resistiv last)
Mekanisk levetid		5x10 ⁶ tilslutninger
Beskyttelsesklasse	tilslutning	IP20
	hus	IP40
	front	IP50
Temperatur	drift	-20 °C til +60 °C
	opbevaring	-30 °C til +60 °C
Kabeltværsnit	med krave	2x1,5 mm ²
	uden krave	2x2,5 mm ²
Husmateriale		Selvslukkende (halogenfri)
Vægt		90 g
Godkendelse		CE UL file-nummer 198086, 
CE-mærket ifølge		CEI 1812-1, 89/336/EØF
EMC		EN50081-1/2, EN50082-1/2
LVD		73/23/CEE, 93/68/EØF
Montering		DIN-skinne (35 mm)

MÅL



TILSLUTNING



BEST.NR.

Bestillingsnr.	Beskrivelse	Funktion	Spænding
88865300	Tidsrelæ TU2R4, 2-polet, flerfunktions	A, At, Ac, B, Bw, C, D, Di, H, Ht	12 V AC/DC
88865303	Tidsrelæ TU2R3, 2-polet, flerfunktions	A, At, Ac, B, Bw, C, D, Di, H, Ht	12-240 V AC/DC
88865305	Tidsrelæ TU2R1, 2-polet, flerfunktions	A, At, Ac, B, Bw, C, D, Di, H, Ht	24/240 V AC