

PANELSTIK ULTRALOCK™ M12 HUN

5-polet

WR5U20E03C300
PANELKONT UM12 HO/HO 5POL M16

molex
one company » a world of innovation

- IP67
- EMI-beskyttet
- Sikker og nem tilslutning



PRODUKTBESKRIVELSE

Molex panelstik Ultralock M12 (hun) er en højkvalitets og pålidelig industripanelstik, der er designet til at opfylde kravene i industrielle miljøer. Stikket er ideelt til at forbinde sensorer, aktuatorer og andet industrielt udstyr, og det sikrer en sikker og hurtig dataoverførsel.

PanelstikUltralock M12 er designet med fokus på holdbarhed og pålidelighed. Det er bygget til at modstå vibrationer og stød, der er almindelige i industrielle applikationer, og det er også IP67-klassificeret, hvilket betyder, at det er støv- og vandtæt.

Panelstik Ultralock M12 hun har også en nem og sikker tilslutning, takket være dens kliklåsdesign. Kliklåsdesignet sikrer en pålidelig og sikker tilslutning, og det beskytter mod utilsigtede afbrydelser. Det er også beskyttet mod elektromagnetisk interferens (EMI), hvilket sikrer pålidelig dataoverførsel i miljøer med høj interferens.

Dette stik er nemt at installere og kan anvendes i både faste og bevægelige installationer. Det er også kompatibelt med andre M12-stik og -kabler, hvilket giver alsidighed og fleksibilitet i designet.

SPECIFIKATIONER

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Antal poler | 5 |
| Coding | A |
| Contact Embodiment | Lige hun |
| IP-klasse | IP67, IP68, IP69K |
| Mærkestrøm | 4 A |
| Materiale tilslutning | Metal |
| Montering | Front |
| Panelmounting | M16 |
| Spænding max | 250 V |
| Temperaturområde fra | -25 °C |
| Temperaturområde til | 90 °C |

| | |
|-------------|----------------------|
| Tilslutning | M12, Ultra-Lock |
| Tværsnit | 0,34 mm ² |

