

FIBEROPTISK KABEL (SENDER/MODTAGER)

FT8EBC

Fiber-sender/modtager M3

- Vores udvalg af fiber sender/modtager
- Detekteringsafstand 0 til 360 mm
- Temperaturområde -30 °C til +350 °C



PRODUKTBESKRIVELSE

Sn = følerafstand mm for rød LED

Blå LED = 30% af rød LED

Grøn LED = 6% af rød LED

Hvid LED = 25% af rød LED

Best. nummer	Fiberendens udseende	Temperatur-område	Sn = Føleradstand (mm)		
			F71R	R70R, F70AR, F70TR	F80R
FT8EBC	 Spids: M3x0,5	-30 °C til +70 °C	150	260	470
FTS88BC	Fiber, sender/modtager, M3, spids diam 0.85 mm, 2 m	-30 °C til +70 °C	75	130	230
FTS5BC	 Spids: M4x0,7, Ø 0,9 mm	-30 °C til +70 °C	75	130	230
FT5BC	 Spids: M4x0,7	-30 °C til +70 °C	270	460	830
FT5YBC	Fiber, sender/modtager, M4, 2 m, høj fleksibilitet	-30 °C til +70 °C	220	400	700
FTSV82BC	Fiber, s/m, diam. 2 mm, Spids diam 0.85 mm, 2 m	-30 °C til +70 °C	40	70	130

FTV7BC	 Spids: M5x0,8, 23 mm	-30 °C til +70 °C	270	460	830
--------	---	-------------------	-----	-----	-----

FTL716BC	Fiber, gardin, sender/modtager, bredde 5.5 mm, 2 m fiber	-30 °C til +70 °C	220	400	680
----------	--	-------------------	-----	-----	-----

GLT510J	Fiber, sender/modtager, M4, 1 m, høj temp. 200 °C	-60 °C til +200 °C (spids +230 °C)	195	360	610
GTH510J	 Spids: M4x0,7 Metalhus, højtemp.	-60 °C til +350 °C	195	360	610
FU712BC	 Spids: 12 mm "Gaffel"	-30 °C til +70 °C	12	12	12

Andre længder og designs af fiberoptiske kabler er tilgængelige på forespørgsel.

SPECIFIKATIONER

Bending Radius Min	20
Distance max	470 mm
Distance min.	0 mm
Fiber Length	2000
Fiber Material	Plast
Fotocelleteknik	Sender/modtager fiber
Material Fiber Casing	Polyeten
Mindst detekterbare objekt	Ø 0,015 mm
Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	70 °C

