


MAGNETLÅGE KONTAKTER

SP-X-71-001-06

Sikkerhedsmagnetisk lås RL1-P8-S-B

- Sikkerhedsmagnetisk lås til procesbeskyttelse
- Holdekraft 600N eller 1200N
- Standard eller brugerdefineret kodet RFID
- PLe, CAT4 (EN ISO 13849) / SIL3 (IEC 61508)
- -25...+55° / IP67



PRODUKTBESKRIVELSE

HOLDEX magnetiske magnetlåse er beregnet til at beskytte processen.

I den lille og kompakte model er HOLDX RS magnetlås låst ved 600 N. Foruden elektromagnetens låsekraft har ankerpladen en 50 N permanent magnet.




HOLDEX RL er ideel til store døre. Takket være låsekraften på 1200 N forhindrer HOLDX RL endnu større døre i at åbne. Kun 35 mm bred er ideel til pladsbesparende installation i aluminiumsprofilsystemer. Foruden elektromagnetens låsekraft har ankerpladen en 50 N permanent magnet.



SPECIFIKATIONER

Bredde	34 mm
Forsyningsspænding	24 V DC
Højde	31 mm
IP-klasse	IP67
Længde	240 mm
Locking force electromagnet	1200 N
Spændingstolerance	+10/-15%
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	55 °C
Vægt	0,725 kg



HOLDX R_1 standalone B-pin pigtail without EDM function



Magnet unit



Anchorplate + Magnet unit

